

## VRK 200



**Consum redus  
de combustibil**

Sistem inteligent **START/STOP**  
ce previne riscul unor proceduri  
incorecte in timpul functionarii

### Dotari standard:

- Motor benzina Honda
- Demaraj electric, racire cu aer
- Capac superior pentru protectie
- Rezervor de combustibil din polipropilena
- Roti pneumatice pentru o deplasare lina in cadrul santierului

**Ideal pentru reparatii si intretinere  
infrastructura rutiera sau pietonala**

| Motocompresor            | VRK 200     |             |             |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Debit compresor          | 1900 l/min. | 1220 l/min. | 1050 l/min. |
| Presiune de lucru        | 6 bar       | 11 bar      | 13 bar      |
| Motor                    | Honda GX690 |             |             |
| Combustibil              | Benzina     |             |             |
| Nr. cilindri             | 2           |             |             |
| Putere max. motor        | 20.8 cp     |             |             |
| Rotatii max. motor       | 2900 rpm    |             |             |
| Volum rezervor carburant | 15 l        |             |             |
| Racire motor             | Aer         |             |             |
| Greutate                 | 220 kg      |             |             |
| Dimensiuni L/l/h (mm)    | 990/774/940 |             |             |



**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90, of. 207  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md