

Koine 3



**Motoare de clasa S1
pentru uz profesional
in mod continuu**



Masinele de tencuiala Imer se livreaza echipate de serie gata de functionare.

Demontabila in 4 module pentru un transport usor.

Echipare standard:

Compresor electric cu membrana
Cos tronconic cu camera de amestecare
Motoreductor malaxor si pompa apa
Gratar detasabil cu rupere a sacului
Manometru la iesire material
Pompa apa autoamorsanta
Instalatie de apa cu fluxometru
4 roti (2 rotative din care 1 cu frana)
Stator si rotor (Ecostar violet)
Comenzi ergonomice si display cu leduri
Comanda pneumatica la distanta
20m cablu cu stecher 16A
20m furtun apa
16m furtun aer
15m furtun material
Lance sprituire
Deflectoare
Burete spalare
Rascheta
Caseta accesorii

**Pentru materiale pre-amestecate
(exclusiv la sac sau siloz)**

pe baza de: gleturi, var-ciment, ipsos, izolatii

Pompa de tencuit Imer	Koine 3
Motor electric	230V - 50Hz
Putere motor	3.4 kW
Capacitate compresor	250 l/min.
Putere compresor	0.75 kW
Debit material	8-11-14-17 l/min.
Capacitate rezervor material	50 l
Distanta max. de pompare	15 m
Inaltime de incarcare	1000 mm
Greutate totala utilaj	191 kg
Dimensiuni utilaj LxIxh	1450x685x1270



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md