

# Dumper

# CARRY 250

## Dumper cu senile pentru toate tipurile de teren

Dumper cu senile, transmisie hidrostatica cu 2 circuite independente, angrenate variabil, pompa cu piston axial cu 2 viteze pentru fiecare senila.

Bena lata cu o capacitate de 1350 l, basculare trilaterală operată printr-un joystick

Bare protecție acoperis pliabile

Scaun sofer cu rotire la 180°

Unghi mare de basculare

Senile de 1,23 m



**Senile cu durată mare de viață**



**Cuplaje pentru accesorii hidraulice**

Optional echipamentul poate fi echipat cu cuplaje hidraulice ce asigură un debit de 36 l/min. la o presiune de 170 bar.



**Lama frontală de nivelare**

Lama frontală multifuncțională și interschimbabilă este ideală pentru nivelarea terenurilor

MINIDUMPER 2500 kg



**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md

# Dumper

Controloalele utilajului sunt asistate printr-un joystick amplasat pe cotiera scaunului, scaunul se rotește la 180°, astfel soferul poate merge în ambele direcții cu față.

Un comutator electro-hidraulic permite menținerea poziției și controlul joy-stick-ului în concordanță cu direcția de mers și orientarea scaunului soferului



2 viteze de deplasare cu selectare electrică.

Senile angrenate independent.

Frana de parcare cu control negativ ce asigură o stabilitate bună chiar și în pante abrupte.



## Sasiu

Structura modulară formată din unitate tractor și cadru ce suportă atașarea diverselor accesorii.

Echipament de bază cu axe oscilante, senile de cauciuc ce permit atingerea unei viteze de deplasare superioară.

Garda mare la sol permite deplasarea pe teren accidentat sau chiar și atunci când s-au format santuri de pamant

## Caracteristici tehnice

CARRY250 Bena cu basculare și rotire la 180°

Motor	Kubota V2403M Diesel 4 cilindri 2434 cm <sup>3</sup> racire cu lichid 2600 rpm 48 cp / 35,8 kW
Putere motor la 1600 rpm	16,3 daNm
Greutate de operare	2400 kg
Sarcina utilă	2500 kg
Capacitate: "la nivel benă/cu varf" (norme SAE)	1,05 / 1,35 m <sup>3</sup>
Transmisie	Hidrostatică
Pompa piston axial cu debit variabil	2 x 71 l / min
Pompa utilitară	1 x 43 l / min
Presiune max. de lucru pentru utilități	330 bar
Presiune hidraulică	175 bar
Viteza maximă	5,5 / 11 km / h
Sistem viraj	Hidrostatic
Tensionare senile de cauciuc	Cu vaselină
Latime senile	320 mm
Presiune la sol (fără încărcătură / cu încărcătură)	0,244 / 0,499 kg / cm <sup>2</sup>
Unghi urcare rampă	70 %
Capacitate rezervor combustibil	55 lt
Capacitate rezervor ulei hidraulic	30 lt



**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md