

MDVS 170

Dotari standard:

- Design nou, mai agresiv
- Compact: pentru o mai buna manipulare, are un raport dintre dimensiuni si performanta excelent
- Control pneumatic al turatiei motorului in functie de aerul solicitat, fiind optimizat consumul de carburant.
- Radiator de racire combinat pentru compresor si motor

Dispozitiv pentru oprirea de urgenta

- Presiune ulei
- Temperatura lichid de racire motor
- Temperatura aer

Cadrane indicatoare

- Presiune, contor ore, intrerupator pornit/oprit

Avertizor luminos

- Presiune ulei motor
- Temperatura ulei compresor
- Incarcare baterie
- Stare bujii
- Nivel combustibil scazut (optional)
- Filtru de aer infundat (optional)



Motocompresor	MDVS 170 JCB
Debit compresor	17.000 l/min. - 7bar
	16.800 l/min. - 8bar
	15.000 l/min. - 10bar
	13.000 l/min. - 12bar
	12.000 l/min. - 14 bar
Ulei racire compresor	37 l
Racord iesire aer	3 x 3/4" + 1x2"
Motor	JCB
Tip motor	444-TCAE (Tier III)
Combustibil	Motorina
Nr. cilindri	4
Putere max. motor	163.2 cp
Rotatii max. motor	2200 rpm
Aspirare motor	Turbo - Intercooler
Volum rezervor carburant	150 l
Racire motor	Apa
Capacitate ulei motor	14 l
Dimensiuni pneuri	2 x 10.0/75-15.3
Presiune pneuri	4 bar
Conditii de lucru	0 - 52°C
Altitudine max.	1.500 m
Nivel zgomot	99 dB
Greutate utilaj	2.200 kg
Dimensiuni L/l/h (mm)	3458/ 1980/ 2137

