

Calitate totala

Unic, modern si design captivator



Performanță și fiabilitate

Robust si functional pentru o viata lunga de lucru



Performanță ridicată și costuri scăzute pe durata
ciclului de viață

Intoarcerea rapidă a investițiilor (R.O.I)



ULTRA-SILENT de la 61 pina
la 68 dB(A)

Impact acustic scăzut asupra mediului





ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md



EASY
MAINTENANCE



CONTROL
POWER SYSTEM



SUPER
SILENT



EASY
INSTALLATION

serie EN 53 V3



SISTEM DE CUPLARE :

Usor de verificat si de tensionat, asigura cicluri lungi de funcționare înainte de a tensiona centurile.



exemple serie EN 53 V3

SISTEMA DE VENTILARE SI RACIRE DE O EFICIENTA RIDICATA SI CONCEPTIE ORIGINALA

Sistema de racire permite operatiuni cu temperaturi medii între 0°C și 45°C

TOATE MODELELE DE SERIE SUNT ECHIPATE CU PANEL ELECTRONIC MULTIFUNCTIONAL

Usor de citit, include diverse functii pentru monitorizarea completa a unitatii.



NEURON XT

MODELE/Caracteristici tehnice

Model	Putere	Iesirea aer		MAX Presiune	Nivel Acustic	TANK	Uscator	Greutatea Compressor	Greutatea Compressor Cu tank	Greutatea Compressor cu Tank+uscator
		M ³ /min	Litri/sec							
EN 3	3.0	0.45	7.46	7.2	61	270	SI	133	213	235
EN 3	3.0	0.37	6.20	9.7	61	270	SI	133	213	235
EN 3	3.0	0.26	4.40	12.7	61	270	SI	133	213	235
EN 4	4.0	0.51	8.50	7.2	61	270	SI	150	233	256
EN 4	4.0	0.43	7.25	9.7	61	270	SI	150	233	256
EN 4	4.0	0.39	6.53	12.7	61	270	SI	150	233	256
EN 5	5.5	0.75	12.46	7.2	64	270	SI	150	232	256
EN 5	5.5	0.65	10.76	9.7	64	270	SI	150	232	256
EN 5	5.5	0.53	8.83	12.7	64	270	SI	150	232	256
EN 7	7.5	1.15	19.17	7.2	66	270/500	SI	270	342/461	366/475
EN 7	7.5	0.95	15.82	9.7	66	270/500	SI	270	342/461	366/475
EN 7	7.5	0.77	12.94	12.7	66	270/500	SI	270	342/461	366/475
EN 11	11	1.76	29.50	7.2	67	270/500	SI	280	346/468	376/498
EN 11	11	1.47	24.73	9.7	67	270/500	SI	280	346/468	376/498
EN 11	11	1.24	20.72	12.7	67	270/500	SI	280	346/468	376/498
EN 15	15	2.08	34.17	7.2	68	500	SI	320	510	540
EN 15	15	1.78	29.73	9.7	68	500	SI	320	510	540
EN 15	15	1.57	26.43	12.7	68	500	SI	320	510	540

EN Serie - Dimensiuni

Model	Compressor Standart	Compressor cu tank de 270 l si sau cu uscator	Compressor cu tank de 500 l si sau cu uscator
EN 3 - EN 5	715 x 615 x 840 (mm)	1690 x 615 x 1590 (mm)	
EN 5 - EN 15	875 x 800 x 1008 (mm)	1690 x 820 x 1730 (mm)	1950 x 820 x 1830 (mm)

Note :

- Air output is tested according to ISO 1217 : 2009 Annexure C ED. 4.
- Maximum pressure or discharge pressure of all models is 1 bar higher than the working pressure.
- Start: direct up to model EN04 included – Star Delta from model EN05 onwards
- The acoustic level is measured according to ISO 2151, Second Edition, at a distance of 1m in working conditions, +/- 3 dB(A).
- Thanks to the continuous improvement, specifications are subject to modifications without prior advice.

TENSIUNE 400 V // IE3 MOTORS – IP 55 - 50Hz