

# Placa compactoare unidirectionala



## PC 90

### Utilizare:

Compactare balastru,  
Pavele de beton,asfalt, pamant,agregate



### Dotare de serie:

Rezervor pentru apa  
Kit roti pentru transport  
Covor cauciuc pentru pavele

- Motorizare in 4 timpi, racire cu aer, alimentare cu benzina
- Maneta de acceleratie si shock heavy-duty
- Maner pliabil cu manson de protectie la vibratie
- Rezervor de apa inclus

Datorita manerelor pliabile si rotilor din dotare, se poate transporta usor si ocupa un spatiu redus

Placa compactoare	PC90-S	PC90-H	PC90-L	PC90-B&S
Tip motor	Subaru EX17	Honda GX160	Loncin G200F	Briggs&Stratton XR950
Combustibil	Benzina	Benzina	Benzina	Benzina
Putere motor	5.7 cp	5.5 cp	6.5 cp	6.5 cp
Capacitate rezervor	3.6 l	3.1 l	3.6 l	3.1 l
Frecventa vibratii	5500 vpm	5500 vpm	5500 vpm	5500 vpm
Dimensiune talpa (mm)	530 x 500	530 x 500	530x500	530x500
Forta de compactare	13 kN	13 kN	13 kN	13 kN
Adancime max. de compactare	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Eficienta compactare	660 m <sup>2</sup> /h	660 m <sup>2</sup> /h	660 m <sup>2</sup> /h	660 m <sup>2</sup> /h
Viteza de inaintare	40 cm/s	40 cm/s	40 cm/s	40 cm/s
Nivel de zgomot	99 dB	99 dB	99 dB	99 dB
Greutate utilaj	95 kg	95 kg	95 kg	95 kg
Dimensiuni Lxlxh (mm)	980x510x1050	980x510x1050	980x510x1050	980x510x1050



**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md