

# Placa compactoare reversibila



## PCR500

Domenii de utilizare:  
Compactare balastru, pamant, agregate pentru  
construcții civile, industriale și infrastructură



Pornire electrică pentru  
ambele variante de motorizare  
(baterie inclusă)

Placa compactoare reversibila	PCR520-S	PCR520-L
Tip motor	Subaru EH65	Lombardini 15LD440
Combustibil	Benzina	Diesel
Putere motor	22 cp	10.9 cp
Volum rezervor	17 l	17 l
Frecvența vibrații	3200 vpm	3200 vpm
Dimensiune talpa	945x700 mm	
Forța de compactare	60 kN	60 kN
Adâncime max. de compactare	1100 mm	1100 mm
Eficiența compactare	900 m <sup>2</sup> /h	900 m <sup>2</sup> /h
Sistem schimb direcție	Hidraulic	
Viteza înaintare	41 cm/s	41 cm/s
Greutate utilaj	520 kg	525 kg
Dimensiuni (mm) h/l/L	1560/400/1780	



Echipare standard: contor ce  
afixează nr. ore funcționare și  
turația motorului

Schimbarea accelerației și  
direcției de compactare  
tip heavy-duty  
se face hidraulic



**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md