

Pompa pentru sapa umeda sau injectari cu presiune



Echipament
fabricat
in Italia

Step 120A

Echipare de serie:

Motor electric trifazic 7.5 kW
Pompa cu surub pentru transport materiale umede sau amestecate in prealabil
Panou de comanda comanda prin cablu de la distanta 37m
Furtun material diam. 50mm, lungime 30m
Manometru pentru presiunea materialului
Cablul electric pentru conexiune 400V 32A
Sita vibranta montata pe cuva de incarcare
Roti pneumatice pentru transport facil
Cutie accesorii
Snec (rotor + stator) tip 60.12



Toate sistemele de pompare Imer sunt prevazute cu sistem de siguranta al operatorului in cazul in care sita vibranta nu este montata corect, utilajul nu intra in functiune

Echipare optionala
Kit pentru preparate injectabile
Kit tractare auto

Pompa sapa Imer	Step 120A
Motor electric	400V - 50 Hz
Putere motor	7.5 kW
Debit max. material	7 m ³ /h
Capacitate rezervor material	120 l
Distanța de pompare orizontal / vertical	60 / 30 m
Inaltime de incarcare	435 mm
Granulometrie max. suportabila	10 mm
Greutate totala utilaj	280 kg
Dimensiuni utilaj Lxlxh (mm)	2320x820x960

Acest utilaj se foloseste pentru transportul-pomparea de sapa si mortare umede, preparate traditional sau livrate gata preparate cu autobetoniera. Datorita motorizarii trifazice pompa are un debit mare de material transportat. Cu ajutorul kit-ului aferent se pot injecta materiale la presiune controlata aferente lucrarilor de renovare, reparatii la rosturi si segregari, etc. Sistemele de pompare cu snec ofera un debit constant de material usurand executia lucrarilor si totodata diverse intrebuintari ale aceluiasi utilaj.



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md