

HPSTAR 300-15



Spalare cu presiune	HPSTAR 300-15
Presiune max.	300 bar
Debit	15 l/min. - 900 l/h
Turatie motor	3400 rpm
Tip pompa	radiala, in linie
Model pompa	Annovi Reverberi
Protectie temperatura	Termo valva
Motor	EX 40 Worms
Tip motor	OHC 4 timpi
Temperatura apa intrare	max. 70°C
Putere max.	14 cp - 4000 rpm
Cilindri motor	404 cm ³
Combustibil	Benzina
Capacitate rezervor	7.0 l
Autonomie	2h 30 min.
Pornire motor	la sfoara
Senzor lipsa ulei	Da
Greutate	71 kg
Dimensiuni L/l/h (mm)	775x560x720

Echipare standard

Lance 1.1 m cu presiune ajustabila
Duza din ceramica ce asigura o viata ultra-indelungata
Furtun de presiune, 10 m lungime
Manometru presiune
Valva eliberare presiune
Kit aplicare detergent inclus
Protectie termica motor
Sasiu sudat mecanic cu tubulatura Ø32 mm
Protectie metal vopsita cu vopsea epoxy
Maner cadru detasabil pentru a o transporta mai usor
Roti pneumatice rezistente

