

# Placa compactoare unidirectionala



Echipament  
ansamblat  
in Romania

## PC60-L

Utilizare:  
Compactare balastru,  
Pavele de beton,  
Asfalt,  
Pamant,  
Agregate



Dotare de serie:  
kit roți pentru transport  
Covor cauciuc pentru pavele

Placa compactoare	PC60-L
Tip motor	Loncin LC152F-1
Combustibil	Benzina
Putere motor	1.63 cp
Capacitate rezervor	1.4 l
Frecventa vibratii	5140 vpm
Dimensiune talpa (mm)	430 x 310
Forta de compactare	8.2 kN
Adancime max. de compactare	200 mm
Eficienta compactare	350 m <sup>2</sup> /h
Viteza de inaintare	37 cm/s
Greutate utilaj	54 kg
Dimensiuni L/l/h (mm)	430/310/500

Motorizare in 4 timpi, racire cu aer,  
alimentare cu benzina  
Maneta de acceleratie si shock heavy-duty  
Maner pliabil cu manson de protectie la vibratie  
Colturi rotunjite ale talpii

Datorita manerelor pliabile si rotilor  
din dotare, se poate transporta usor si  
ocupa un spatiu redus



**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md