

# TOCĂTOR CRENGI



## BTA-120TE



### APLICABILITATE

#### În gospodării și micro-ferme

- Utilizat pentru producerea de compost rezultat din tocare crengilor după toaletarea arbuștilor și pomilor fructiferi;

#### În domeniul forestier

- Utilizat pentru tocare resturilor lemnoase rezultate din rădirea plantațiilor tinere de copaci.

### AVANTAJE

- Tocare rapidă a crengilor cu diametrul până la 120 mm, folosind cuțite din oțel rapid cu lame ascuțite, dure, rezistente la impact și anti-abrazive;
- Demaror electric și motor puternic de 15CP;
- Include sistem remorcare cu nucă pentru transport;
- Alinierea la legislația în vigoare care nu mai permite arderea (incendierea) deșeurilor din lemn rezultate din toaletarea copaciilor și a pomilor fructiferi.

### SET LIVRARE

Tocător complet BTA-120TE

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-120TE
Motor	Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate combustibil	6 L
Capacitate ulei motor	1,1 L
Putere maximă (la 3.600 rpm)	15 CP
Sistem pornire	Electric
Diametru maxim tocare	120 mm
Lățime maximă a crengii	150 mm
Productivitate maximă tocător	5mc/ora
Turație maximă rola	2.400 rpm
Cuțit tocător	2 lame reversibile
Dimensiune roți	4.00-10
Greutate	100 kg



**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md