

## BTA-12SDE

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.

Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi:

- lucrările de primăvară: desfundat, mărunțit, pregătirea solului pentru însămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie etc.;
- lucrările de recolta: scosul cartofilor, a tuberculilor diferitelor legume: țelină, pastarnac;
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare (BTA-450R, BTA-550R).

Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțite, sunt prevăzute cu discuri laterale.

Compact, bine proporționat, cu centru de greutate deasupra frezelor asigurând o bună manevrabilitate în timpul lucrului, stabilitate și vibrații reduse (nu țopăie). Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 175 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului.

Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului.

Ghidonul reglabil stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și sere în formă de semicerc.

Dotat cu roți cu profil agricol 5.00-12 asigură o aderență foarte bună în momentul când este utilizat la transport.

Ecartamentul roților este mărit pentru a preveni răsturnarea utilajului.

Suport de transport al frezelor care ajută la deplasarea motocultorului pe roți către zona de lucru cu frezele montate pe suportul de transport.

Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare.

Senzor de protecție nivel scăzut al uleiului.

Prevăzut cu dispozitiv de accesorii, cu tijă de reglare a adâncimii.

Vopsea superioară rezistentă la UV (nu se decolorează).



**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinilor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md

## BTA-12SDE

Schimbătorul de viteze ajustat pentru o schimbare ergonomică și rapidă a vitezelor (este poziționat deasupra, pe cutia de scule).

Cutie de scule.

Dotat cu capotă și far atât pentru design cât și pentru a facilita circulația pe timpul nopții.

Confort în utilizare pentru mai multe domenii, inclusiv în solarii și culturi de vită de vie.

Robust, pretabil pentru orice teren.

Design modern, vizibilitate îmbunătățită atât pentru utilizator cât și pentru participanții la trafic, atunci când este în ansamblu cu remorcă pe drumurile publice.

Funcționează când este acționată manetă de ambreiaj, amplasată superior, pentru a putea fi mai ușor controlat de către utilizator.

Supapă pentru preaplinul de ulei montată pe transmisie pentru evitarea deteriorării semeringurilor.

Dotat cu priză de putere.

Pornire la cheie.

### SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 5.00-12

1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1

1 x Suport fix pentru accesorii

1 x Tijă reglare adâncime

2 x Manicot (tub hexagonal)  $\Phi$ 32 mm, 4 găuri

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-12SDE
<b>Motor</b>	
Tip motor	În 4 timpi, Diesel, injecție directă
Model motor	SC188F
Putere motor	12 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	438 cmc
Sistem ungere	Pompa de ulei
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	1,65 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	6,5 litri
Consumul de combustibil kg/hm <sup>2</sup>	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
<b>Transmisie</b>	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,4 litri (10W-40)
Lățime de lucru	1.350 mm
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	5.00-12
Freze segmentabile	2+2+1 cu discuri laterale

