

# GENERATOARE DE CURENT



## Seria SK



SK2500



SK5000E



Cadru tratat pentru a preveni ruginirea



Alternator produs si patentat de Senci



Filtru de aer patentat

### Echipare standard:

- Alternator de calitate superioara
- Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
- Senzor de suprasarcina cu auto-oprire
- Filtru de aer nou, mai mic cu un design deosebit ce reduce consumul de ulei si creste puterea generatorului
- Silentios si prietenos cu mediul
- Regulator de tensiune AVR
- Portabil, compact, cadru rezistent
- Pentru uz casnic dar si comercial
- Panou de control rezistent la ploaie si praf
- Multimetru digital cu afisare: tensiune, frecventa, contor ore

### DATE TEHNICE

MODEL	SK2500	SK2800	SK4500	SK5000E	SK5500E	SK10000E
Voltaj	230V					
Frecventa	50 Hz					
Putere max.	2,2 kW	2,8 kW	3,8 kW	4,8 kW	5,5 kW	8 kW
Putere in regim continuu	2 kW	2,5 kW	3,2 kW	4,2 kW	5 kW	7,5 kW
Amperaj nominal	8,7 A	10,9 A	13,9 A	18,3 A	21,7 A	32,6 A
Factor de putere	1					
Regulator de tensiune	AVR					
Tip motor	Motor cu 1 cilindru, 4 timpi, OHV					
Putere motor	7 CP	7 CP	7,5 CP	14 CP	14 CP	16 CP
Capacitate cilindrica	208cc	208cc	223cc	420cc	420cc	459cc
Rotatii motor	3.600 rpm					
Demaraj	La sfoara			La sfoara / La cheie		
Roti si manere	Nu			Da		
Racire	Aer					
Carburant	Benzina					
Capacitate rezervor benzina	15 L			25 L		
Capacitate ulei motor	0,6 L			1,1 L		
Autonomie (100% putere)	11 ore	10 ore	8 ore	7,5 ore	7 ore	5 ore
Nivel acustic la 4m la 75% putere	95 db	96 db	97 db			
Greutate generator	41,3 kg	41,7 kg	46,5 kg	76,5 kg	80,3 kg	89,7 kg
Dimensiuni generator (mm)	589x438x450	589x438x450	589x438x450	683x515x545	683x515x545	683x515x545



**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md