

Motopompe pentru apa curata



Powered by:



BTA-MP25, BTA-MP40

BTA-MP25



- Motor usor de pornit, OHV fiabil
- Dispozitiv de protectie pentru nivel de ulei scazut
- Paleta fixa si rotativa fabricata din fonta
- Garnitura de etansare din ceramica
- Senzor lipsa ulei cu oprirea automata a motorului
- Carcasa pompei este fabricata din aliaj de aluminiu avand o greutate redusa dar o rezistenta mare
- Raspandire larga, utilizare pentru gradinarit, irigatii sau alte domenii de aprovizionare cu apa

BTA-MP40



DATE TEHNICE

MODEL		BTA-MP25	BTA-MP40
Pompa	Diametru aspirare	25 mm	40 mm
	Diametru refulare	25 mm	40 mm
	Tip lichide	Apa curata	
	Inaltime pompare	9 m	25 m
	Debit apa	4m ³ /h	12m ³ /h
	Adancime aspirare	6 m	
Motor	Motor	AP152F	
	Putere motor / Turatii	2,5 CP/3.600 rpm	2,5 CP/3.600 rpm
	Capacitate cilindrica	98 CC	
	Capacitate ulei	0,35 L	
	Capacitate rezervor combustibil	1,35 L	
	Pornire motor	La sfoara	
Greutati si dimensiuni	Greutate neta/bruta	11/12 kg	12/13 kg
	Dimensiuni ambalaj	345x305x365 mm	



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md