

Motopompe de presiune



Powered by:



BTA-MPP50, BTA-MPP80



BTA-MPP50



BTA-MPP80



Motopompele sunt livrate cu cate un set de coliere, garnituri, sorb si chei

Motor usor de pornit, OHV fiabil
Dispozitiv de protectie pentru nivel de ulei scazut
Paleta fixa si rotativa fabricata din fonta
Garnitura de etansare din ceramica
Senzor lipsa ulei cu oprirea automata a motorului
Carcasa pompei este fabricata din aliaj de aluminiu avand o greutate redusa dar o rezistenta mare
Raspandire larga, utilizare pentru gradinarit, irigatii sau alte domenii de aprovizionare cu apa

DATE TEHNICE

		MODEL	BTA-MPP50	BTA-MPP80
Pompa	Diametru aspirare		50 mm	80 mm
	Diametru refulare / 3 cai		2x40 mm / 1x50 mm	2x40 mm / 1x65 mm
	Tip lichide		Apa curata/semicurata	
	Inaltime pompare		80 m	70 m
	Debit apa		300 l/min.	830 l/min.
	Adancime aspirare		7 m	
Motor	Motor		AP170F	AP190F
	Putere motor / Turatii		7 CP/3.600 rpm	14 CP/3.600 rpm
	Capacitate cilindrica		208 CC	420 CC
	Capacitate ulei		0,6 L	1,1 L
	Capacitate rezervor combustibil		3,6 L	6,5 L
	Pornire motor		La sfoara	
Greutati si dimensiuni	Greutate neta/bruta		26/30 kg	47/51 kg
	Dimensiuni ambalaj		505x405x405 mm	625x485x542 mm



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md