

# MU16

Corded cutter - Cesoia a filo

230V 150.01838 - 120V (US plug) 150.01235 - 110V (UK plug) 150.01925



- Rebars, steel and welded meshes, padlocks, seals, chains  
Tondini, reti metalliche ed elettrosaldate, lucchetti, sigilli, catene
- Ideal for building and industrial works  
Ideale per edilizia e industria
- Small dimensions allow to reach confined places  
Le dimensioni ridotte permettono di raggiungere posti stretti

#### Accessories Accessori

Rear extension handle	Impugnatura posteriore prolungata	150.01364
Side handle	Impugnatura laterale	150.01914

The tool is equipped with release lever in case of jamming.  
L'attrezzo è dotato di leva di sblocco in caso di inceppamento.

Cutting capacity	Capacità di taglio	Ø 16 mm (Rm: 70 daN/mm <sup>2</sup> )
Cutting force	Forza di taglio	171 kN (17.4 t)
Piston Force	Forza al pistone	147 kN (15 t)
Working pressure	Pressione d'esercizio	56 MPa (560 bar)
Power supply	Alimentazione	Mains Rete elettrica
Motor	Motore	230V: 1100 W - 50 Hz - 5.3 A 120V: 1200 W - 60 Hz - 10 A
Cylinder	Cilindro	Single acting Semplice effetto
Weight	Peso	9.5 kg
Dimensions LxWxH	Dimensioni LxPxH	525 x 124 x 148 mm

# MU16 STRAND CUTTER / TAGLIA TREFOLO

Corded strand cutter - Cesoia taglia trefolo a filo

230V 150.01285 - 120V (US plug) 150.02803



The tool is equipped with release lever in case of jamming.  
L'attrezzo è dotato di leva di sblocco in caso di inceppamento.

Cutting capacity	Capacità di taglio	Ø 12 mm (Rm: 160 daN/mm <sup>2</sup> )
Cutting force	Forza di taglio	171 kN (17.4 t)
Piston Force	Forza al pistone	147 kN (15 t)
Working pressure	Pressione d'esercizio	56 MPa (560 bar)
Power supply	Alimentazione	Mains Rete elettrica
Motor	Motore	230V: 1100 W - 50 Hz - 5.3 A 120V: 1200 W - 60 Hz - 10 A
Cylinder	Cilindro	Single acting Semplice effetto
Weight	Peso	9.5 kg
Dimensions LxWxH	Dimensioni LxPxH	525 x 124 x 148 mm



**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chişinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md