

## TW19

Corded prestressed strand cutter - Cesoia taglia trefolo a filo

230V 150.00127 - 120V (US plug) 150.00623



Cutting capacity	Capacità di taglio	<b>Ø 16 mm (Rm: 160 daN/mm<sup>2</sup>)</b>
Cutting force	Forza di taglio	<b>235 kN (24 t)</b>
Working pressure	Pressione d'esercizio	<b>58 MPa (580 bar)</b>
Power supply	Alimentazione	<b>Mains Rete elettrica</b>
Motor	Motore	<b>230V: 1400 W - 50 Hz - 6.8 A 120V: 1300 W - 60 Hz - 10 A</b>
Cylinder	Effetto	<b>Single acting Semplice effetto</b>
Weight	Peso	<b>15.9 kg</b>
Dimensions LxWxH	Dimensioni LxPxH	<b>480 x 170 x 256 mm</b>



- Ideal for building and industrial works  
Ideale per edilizia e industria
- It can be placed anywhere thanks to its small weight and dimensions  
Può essere posizionata ovunque grazie al peso e alle dimensioni contenute
- Equipped with safety shield  
Dotata di schermo protettivo

The tool is equipped with release lever in case of jamming.  
L'attrezzo è dotato di leva di sblocco in caso di inceppamento.

## TW19 DE

Prestressed strand cutter - Taglia trefolo

150.02058



Cutting capacity	Capacità di taglio	<b>Ø 16 mm (Rm: 160 daN/mm<sup>2</sup>)</b>
Cutting force	Forza di taglio	<b>209 kN (31.5 t)</b>
Working pressure	Pressione d'esercizio	<b>70 MPa (700 bar)</b>
Cylinder	Effetto	<b>Double acting Doppio effetto</b>
Weight	Peso	<b>12.8 kg</b>
Dimensions LxWxH	Dimensioni LxPxH	<b>364 x 137 x 265 mm</b>



- Ideal for building and industrial works  
Ideale per edilizia e industria
- Equipped with safety shield  
Dotata di schermo protettivo

Hose included (3 m- 700 bar)  
Tubazione inclusa (3 m- 700 bar)



**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chişinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md