

**CB700 L4**

Electric motor power unit - Centralina elettrica

**400V** 150.00798 - **230V** 150.00846 - **110V (UK plug)** 150.01171

With cooler

Con scambiatore di calore

**CB700 L4** 2 SOLENOID VALVES / 2 ELETTROVALVOLE

Electric motor power unit - Centralina elettrica

**400V** 150.00804

VERSION WITH COOLER

VERSIONE CON SCAMBIATORE DI CALORE

**400V** 150.00835**CB700 L7**

Electric motor power unit - Centralina elettrica

**400V** 150.02692

VERSION WITH COOLER AND 2 SOLENOID VALVES

VERSIONE CON SCAMBIATORE DI CALORE E 2 ELETTROVALVOLE

**400V** 150.00855**CB700 L4S** PETROL ENGINE / MOTORE A SCOPPIO

Petrol engine power unit - Centralina a motore a scoppio

150.00794



		<b>CB700 L4</b> Three-phase / Trifase 150.00798	<b>CB700 L4</b> 2 solenoid valves / 2 elettrovalvole 150.00804	<b>CB700 L7</b> Three-phase / Trifase 150.02692	<b>CB700 L4S</b> Petrol engine / Motore a scoppio 150.00794
Pressure	Pressione	<b>70 MPa (700 bar)</b>	<b>70 MPa (700 bar)</b>	<b>70 MPa (700 bar)</b>	<b>70 MPa (700 bar)</b>
Oil flow	Portata olio	<b>4 l/min</b>	<b>4 l/min</b>	<b>7.5 l/min</b>	<b>6 l/min (0÷100 bar)</b> <b>1.6 l/min (100÷700 bar)</b>
Oil tank capacity	Capacità serbatoio olio	<b>23 l</b>	<b>23 l</b>	<b>90 l</b>	<b>23 l</b>
RPM	RPM	<b>1420 /min</b>	<b>1420 /min</b>	<b>1450 /min</b>	<b>3000 /min</b>
Voltage	Tensione	<b>400 V - 50 Hz - three phase</b>	<b>400 V - 50 Hz - three phase</b>	<b>400 V - 50 Hz - three phase</b>	<b>Petrol engine</b>
Motor	Motore	<b>5.5 Hp - 4 kW</b>	<b>5.5 Hp - 4 kW</b>	<b>12.5 Hp - 9.2 kW</b>	<b>5.5 Hp - 4 kW</b>
Weight	Peso	<b>93.2 kg</b>	<b>100 kg</b>	<b>232 kg</b>	<b>75 kg</b>
Dimensions	Dimensioni	<b>700 x 570 x 714 mm</b>	<b>700 x 570 x 714 mm</b>	<b>700 x 470 x 980 mm</b>	<b>700 x 570 x 668 mm</b>

More power units available upon request

Altre centraline disponibili su richiesta



**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md