

## 230DE T10

Crusher - Pinza demolitrice

150.02237



Jaws opening	Apertura ganasce	<b>230 mm</b>
Crushing capacity	Capacità di frantumazione	<b>200 mm</b>
Crushing force	Forza di frantumazione	<b>104 kN (10.6 t)</b>
Working pressure	Pressione d'esercizio	<b>70 MPa (700 bar)</b>
Cylinder	Effetto	<b>Double acting Doppio effetto</b>
Weight	Peso	<b>23.4 kg</b>
Dimensions (closed) LxWxH	Dimensioni (chiuso) LxPxH	<b>874 x 426 x 212 mm</b>
Dimensions (open) LxWxH	Dimensioni (aperto) LxPxH	<b>801 x 510 x 212 mm</b>

- Ideal for controlled demolition and renovation  
Ideale per demolizione controllata e ristrutturazione
- Suitable for crushing bricks and concrete walls  
Adatto alla frantumazione di muri in laterizio e calcestruzzo
- Lightweight and easy to handle  
Leggera e facile da maneggiare
- Equipped with safety shield  
Dotata di schermo protettivo
- It reduces annoying noises, vibrations and dust  
Riduce rumori, vibrazioni e polveri fastidiose

## 330DE T6

Hollow brick crusher - Pinza demolitrice per laterizio

150.02301



Jaws opening	Apertura ganasce	<b>330 mm</b>
Crushing capacity	Capacità di frantumazione	<b>300 mm</b>
Crushing force	Forza di frantumazione	<b>64 kN (6.5 t)</b>
Working pressure	Pressione d'esercizio	<b>70 MPa (700 bar)</b>
Cylinder	Effetto	<b>Double acting Doppio effetto</b>
Weight	Peso	<b>18.1 kg</b>
Dimensions (open) LxWxH	Dimensioni (aperto) LxPxH	<b>706 x 480 x 210 mm</b>

- Ideal for controlled demolition and renovation  
Ideale per demolizione controllata e ristrutturazione
- Suitable for crushing bricks and concrete walls  
Adatto alla frantumazione di muri in laterizio
- Lightweight and easy to handle  
Leggera e facile da maneggiare
- Equipped with safety shield  
Dotata di schermo protettivo
- It reduces annoying noises, vibrations and dust  
Riduce rumori, vibrazioni e polveri fastidiose



**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md