

# Pompa pentru tencuiala

Utilaj  
fabricat in  
Italia



## Koine 4 DUAL

Pompa de amestecare cu ciclu continuu de **NOUA GENERATIE**, potrivita pentru pomparea/pulverizarea materialelor uscate preamestecate.

Viteză variabilă (6 trepte de viteză).

**TEHNOLOGIA SMART LINK:** mașina se configurează automat în funcție de sursa de alimentare disponibilă (monofazată sau trifazată) și de puterea electrică disponibilă (de la 3 la 8 kW).

Invertorul optimizează gestionarea motoarelor și permite gestionarea defecțiunilor sistemului electric și a blocurilor de material.

Interconexiune IoT pentru afișarea datelor mașinii pe un smartphone prin Bluetooth cu aplicația IMER CONNECT.

**Autodiagnostic integrat**, cu display TFT de 7 inchi. Date de diagnosticare întotdeauna disponibile: consum/ore de funcționare/absorbție/starea pieselor mașinii.

**3D - PRINTING READY:** mașină gata de utilizare în sisteme de construcții cu imprimare 3D (C3DP).



**Pentru materiale pre-amestecate (exclusiv la sac sau siloz) pe baza de: var-ciment, ipsos, izolatii**

**Motoare de clasa S1 pentru uz profesional in mod continuu**

Masinile de tencuiala Imer se livreaza echipate de serie, complet, gata de functionare



**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md

## Koine 4 DUAL



### Echipare standard:

- Compresor electric cu membrana
- Cos tronconic cu camera de amestecare
- Motoreductor malaxor si pompa apa
- Gratar detasabil cu rupere a sacului
- Manometru la iesire material
- Pompa apa autoamorsanta
- Instalatie de apa cu fluxometru
- 4 roti (2 rotative din care 1 cu frana)
- Stator si rotor 6-3 orange
- 40m cablu 5x4mm
- 40m furtun apa
- 16m furtun aer
- 15m furtun material
- Comenzi ergonomice si display cu leduri
- Lance sprituire
- Deflectoare
- Burete spalare
- Rascheta
- Caseta accesorii

Pompa de tencuit Imer	Koine 4 Dual
Motor electric	400V - 50Hz (32A)
	230V - 50Hz (16A)
	230V - 50Hz (32A)
Putere instalata	7.75 kW
Putere motor amestecare/ pompare	5.50 kW
Putere pompa apa	0.60 kW
Putere roata amestec din bena	0.75 kW
Putere compresor	0.75 kW
Capacitate compresor	250 l/min.
Debit material	22 l/min.*
Capacitate rezervor material	110 l
Distanta max. de pompare	25 / *50 m
Inaltime de incarcare	900 mm
Greutate utilaj / cu ambalaj	263 / 355 kg
Dimensiuni utilaj / cu ambalaj LxIxh	1.191x728x1.475 / 1.200x840x1.250
* Lungime de pompare pentru furtun cu diam. 35 mm	

\* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vascozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.



**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md