

# Placa compactoare reversibila

## PCR160



Domenii de utilizare:  
Compactare balast, agregate,  
pământ pentru construcții civile,  
industriale și infrastructură

Echipare standard: contor ce  
afixează nr. ore funcționare și  
turația motorului



Schimbarea accelerației și  
direcției de compactare  
tip heavy-duty  
se face mecanic

Placa compactoare reversibila	PCR160-HE	PCR160-LE
Tip motor	Honda GX160	Loncin G270F
Combustibil	Benzina	Benzina
Putere motor	5.5 cp	9.0 cp
Volum rezervor	3.1 l	3.6 l
Frecvența vibrații	3600 rpm	4000 rpm
Dimensiune talpa	700x520 mm	
Dimensiune extensie	700x85 mm	
Forța de compactare	30.5 kN	
Adâncime max. de compactare	500 mm	
Eficiența compactare	570 m <sup>2</sup> /h	
Sistem schimb direcție	Mecanic	
Viteza intrare	25 cm/s	
Greutate utilaj	160 kg	162 kg
Dimensiuni (mm) L/I/h	1000x460x1020	



Disponibilă cu talpa din oțel cu extensii  
sau din fontă



**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90, of. 207  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md