

PowrTwin 6900 DI Plus



HydraDrive
Mareste durata de
viata a echipamentului

Filtru usor de schimbat

Control al presiunii "Accutrol"
Acuratete cuprinsa intre
30 - 250 bar
Nu are componente electronice,
este eliminat riscul de infundare si
nu necesita intretinere

**Se pot folosi pana la
4 pistoale simultan**

Motor termic Honda benzina

Manere pentru ridicat

Ventilator cu o mare
capacitate de racire

E-Z Swing Frame
Permite schimbarea vopselei cu
pierderi minime de vopsea.
Se pot aplica straturi ultra groase
de vopsea, mortar etc.

**Prin intermediul unui accesoriu optional
se poate schimba motorul electric / termic
in cateva secunde fara a folosi alte unelte**

Titan PowrTwin	6900 DI Plus	6900 DI Plus
Motor	3.1 kW	Honda 4.8 cp
Combustibil	Electric	Benzina
Presiune de lucru	228 bar	228 bar
Debit	6.6 l/min.	8.5 l/min.
Duza max. cu 1 pistol	0.041" / 1.04 mm	0.050" / 1.27 mm
Duza max. cu 2 pistoale	0.029" / 0.73 mm	0.033" / 0.84 mm
Duza max. cu 3 pistoale	0.021" / 0.53 mm	0.023" / 0.58 mm
Duza max. cu 4 pistoale	0.017" / 0.43 mm	0.019" / 0.48 mm
Greutate	93 kg	86 kg
Dimensiuni L/l/h (mm)	1090x660x866	1090 / 660 / 866



Imersie directa
Permite operatiuni de aplicare a
straturilor ultra groase, mai usor
soliciland mai putin pompa

Echipeare standard:
Carucior cu motor Honda de 160cc
Kit de vopsire: pistol, vârf și furtun
(15 m de 3/8" si 2 m de 1/4")
Filtru colector de mari dimensiuni
Manometru



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md