

BTA-FLASH150H

HONDA



CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0- 5.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc. Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: defundat, marunțit, pregătirea solului pentru însămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie etc.;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tuberculilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare (BTA-500R, BTA-500R1)

Compact, bine proporționat, cu centru de greutate deasupra frezelor asigură o bună manevrabilitate în timpul lucrului, stabilitate și vibrații reduse.

Ghidonul reglabil sus-jos, stanga-dreapta, ajută atunci când înălțimea utilizatorului cere reglarea coarnelor.

Roți cu profil agricol 4.00-8 ce conferă o aderență bună în momentul când este utilizat la transport.

Senzor de protecție nivel scăzut al uleiului.

Prevăzut cu dispozitiv de accesorii, cu tijă de reglare a adâncimii.

Vopsea calitate superioară, rezistentă la UV.



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md

MOTOCULTOR



BTA-FLASH150H



SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 4.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile, 2+1
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub rotund)

DATE TEHNICE

MODEL	BTA-FLASH150H
Motor	
Tip motor	4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	HONDA GX200
Putere motor	6,5 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	196 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	3,6 litri
Consumul de combustibil kg/hm ²	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
Transmisie	
Tip transmisie	Curea
Viteze	1 viteză înainte, 1 viteză înapoi
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	4.00-8
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md