

Seria LRA-TPA, BRA-TPA, LKRA-TPA, BKRA-TPA

Role pentru sarcini ușoare cu orificiu pentru șurub,
 roată cu bandaj de rulare din
 cauciuc termoplastic



50–120 kg

Support: seria LRA/BRA, LKRA/BKRA

- tablă de oțel, zincat galvanic, pasivizat în albastru, fără Cr6

Support pivotant:


- doi rulmenți cu bile în coroana rotativă
- bolț central puternic
- joc minim al coroanei rotative, caracteristici de rulare lină și durabilitate mare datorită procesului special de nituire dinamică de la Blickle
- mâner frână „stop-fix” din material sintetic pentru seria LRA, mâner frână din oțel pentru seria LKRA

Roată: seria TPA

- bandaj de rulare: elastomer termoplastic, pe bază de cauciuc (TPE), de calitate superioară, duritate 85 Shore A, culoare gri, nu lasă urme, conține ulei
- jantă: polipropilenă de calitate superioară, rezistentă la impact, culoare gri argintiu (versiune „-ELS” culoare neagră)

Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 86
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 122
- tipuri de rulment: pagina 84–85



Role cu suport pivotant	Role cu suport fix	Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix”	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Înălțime totală [mm]	Ø placă [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LRA-TPA 50G	BRA-TPA 50G	LRA-TPA 50G-FI *	50	19	50	alunecare	69	43	11	23
LRA-TPA 50KF	BRA-TPA 50KF	LRA-TPA 50KF-FI *	50	19	50	cu bile (C)	69	43	11	23
LRA-TPA 75G	BRA-TPA 75G	LRA-TPA 75G-FI *	75	25	75	alunecare	98	43	11	29
LRA-TPA 75KF	BRA-TPA 75KF	LRA-TPA 75KF-FI *	75	25	75	cu bile (C)	98	43	11	29
LKRA-TPA 80G	BKRA-TPA 80G	LKRA-TPA 80G-FI	80	32	100	alunecare	108	57	13	40
LKRA-TPA 80G-11		LKRA-TPA 80G-11-FI	80	32	100	alunecare	108	57	11	40
LKRA-TPA 80KF	BKRA-TPA 80KF	LKRA-TPA 80KF-FI	80	32	100	cu bile (C)	108	57	13	40
LKRA-TPA 80KF-11		LKRA-TPA 80KF-11-FI	80	32	100	cu bile (C)	108	57	11	40
LRA-TPA 100G		LRA-TPA 100G-FI *	100	25	70	alunecare	121	43	11	33
LKRA-TPA 101G	BKRA-TPA 101G	LKRA-TPA 101G-FI	100	32	110	alunecare	133	57	13	40
LKRA-TPA 101G-11		LKRA-TPA 101G-11-FI	100	32	110	alunecare	133	57	11	40
LKRA-TPA 101KF	BKRA-TPA 101KF	LKRA-TPA 101KF-FI	100	32	110	cu bile (C)	133	57	13	40
LKRA-TPA 101KF-11		LKRA-TPA 101KF-11-FI	100	32	110	cu bile (C)	133	57	11	40
LKRA-TPA 126G	BKRA-TPA 126G	LKRA-TPA 126G-FI	125	32	120	alunecare	158	57	13	40
LKRA-TPA 126G-11		LKRA-TPA 126G-11-FI	125	32	120	alunecare	158	57	11	40
LKRA-TPA 126KF	BKRA-TPA 126KF	LKRA-TPA 126KF-FI	125	32	120	cu bile (C)	158	57	13	40
LKRA-TPA 126KF-11		LKRA-TPA 126KF-11-FI	125	32	120	cu bile (C)	158	57	11	40

* Mâner frână din material sintetic, consultați imaginea de mai jos
 Pentru versiunile din oțel inoxidabil, consultați pagina 390

Versiuni / accesorii**



versiune cu lagăr de alunecare	cu manetă de frână din material sintetic	versiune conductivă electric, culoare gri, nu lasă urme	cu bolț filetat M10 x 30 M12 x 30	cu știft conector Ø 11 x 30,5	cu sistem de fixare expandor din material sintetic	cu sistem de fixare expandor din metal
Descrierea tehnică la pagina		50	104	105	105	105
Adaos cod articol		-ELS	-GS10 / -GS12	-ES	consultați pagina 148	consultați pagina 148
Se poate livra pentru	seria LRA...-FI versiune standard	toate***	-GS10: seria LRA -GS12: seria LKRA	seria LRA role cu suport pivotant****	role cu suport pivotant cu Ø orificiu pentru șurub 11 mm (mai puțin ELS)	role cu suport pivotant cu Ø orificiu pentru șurub 11 mm

** Alte versiuni / accesorii: amortizoare seria AG / ARG consultați pagina 148 (pagina 116 pentru informații tehnice)

*** Capacitate portantă roată versiune conductivă electric redusă cu 35 %

**** Suport de role din plastic pentru țevi, consultați pagina 148