

## Seria VPA

**Roți cu bandaj din cauciuc masiv, cu jantă din material sintetic**

40–130 kg

**Duritatea bandajului de rulare și a anvelopei**  
 80 Shore A

**Rulare lină și protecția pardoselii**  
 foarte bun

**Rezistența la rulare**  
 bun

**Rezistență la uzură**  
 suficient

### Bandaj de rulare:

- cauciuc masiv, de calitate superioară, duritate 80 Shore A
- confort de rulare foarte bun
- protecție bună a pardoselii, rulare silențioasă
- culoare gri, nu lasă urme, nu pătează (versiune conductivă electric „-EL” culoare neagră, lasă urme)

### Jantă:

- poliamidă 6 sau polipropilenă de calitate superioară în versiunea conductivă electric „-EL”, rezistentă la impact
- culoare neagră

### Alte caracteristici:

- rezistență chimică mare la multe medii agresive, cu excepția uleiurilor
- temperatură de funcționare: între -20 °C și +60 °C, capacitate portantă redusă peste +30 °C

### Detalii suplimentare:

- seria roată: pagina 60
- bandaj de rulare: pagina 52
- tipuri de rulment: pagina 84–85
- rezistență chimică: pagina 51

Roți	Ø roată (D) [mm]	Lățime roată (T2) [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Ø orificiu ax (d) [mm]	Lungime butuc (T1) [mm]
VPA 50/6G	50	18	40	alunecare	6	22
VPA 50/8G	50	18	40	alunecare	8	22
VPA 50/6K	50	18	40	cu bile	6	22,5
VPA 75/8G	75	25	60	alunecare	8	29,5
VPA 75/6K	75	25	60	cu bile	6	30
VPA 80/12G	80	25	80	alunecare	12	35
VPA 80/8K	80	25	80	cu bile	8	35
VPA 100/8G	100	25	90	alunecare	8	29,5
VPA 100/12G	100	25	90	alunecare	12	29,5
VPA 100/6K	100	25	90	cu bile	6	30
VPA 101/12G	100	32	110	alunecare	12	35
VPA 101/8K	100	32	110	cu bile	8	35
VPA 125/12G	125	25	100	alunecare	12	35
VPA 125/8K	125	25	100	cu bile	8	35
VPA 126/12G	125	32	125	alunecare	12	35
VPA 126/8K	125	32	125	cu bile	8	35
VPA 150/12G	150	30	130	alunecare	12	35
VPA 150/8K	150	30	130	cu bile	8	35



1

## Versiuni / accesorii



versiune cu lagăr de alunecare	versiune conductivă electric, cu bandaj negru
--------------------------------	-----------------------------------------------

Descrierea tehnică la pagina	50
Adaos cod articol	-EL
Se poate livra pentru	toate versiunile cu rulmenți cu bile*

\* Capacitate portantă roată versiune conductivă electric redusă cu 25 %

