

PCS-HP15



PCS-HP15 - Pompa pentru gleturi si decorativa

- Pompa de inalta presiune cu surub
- Snec de inalta performanta care asigura o presiune de pana la 120 bar
- Echipament compact, robust si usor transportabil cu ajutorul anvelopelor special create pentru santier
- Intretinere redusa, curatare doar la sfarsitul programului, operare simpla, sigura si extrem de silentioasa



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md

Pompa pentru gleturi si decorativa



PCS-HP15

Caracteristici:

- Pompă de înaltă presiune cu surub, perfect potrivită pentru atomizarea și aplicarea tuturor tipurilor de glet, de umplere, nivelare și finisare, aplicarea perfectă a straturilor finale de finisare var/vopsea sau stucco decorativ, a tencuielilor decorative cu granulație până la 1,5 mm și a membranelor izolante pe baza de solvenți sau bitum;
- Performanță ridicată: Sistemul electric 230 V echipat cu inverter și program de lucru manual sau automat, este reglabil continuu și impresionează prin puterea mare de livrare de până la 6 l / min (în funcție de consistența materialelor aplicate);
- Snec de înaltă performanță care asigură o presiune de până la 120 bar, datorită căreia nu este necesară utilizarea unui compresor de aer (pentru gleturi și var/vopsea), implicit maximă comoditate și liniște în șantier;
- Aplicare perfectă cu ajutorul pistolului de pulverizare și a diverselor duze airless compatibile (duza maximă 0,045");



6 l/min


- Compact, robust și ușor transportabil cu ajutorul anvelopelor special create pentru șantier, container generos pentru material, capacitate 57 l, realizat din oțel inoxidabil, toate acestea fac din acest utilaj partenerul perfect pentru utilizarea de zi cu zi în șantier;
- Întreținere redusă, curățare doar la sfârșitul programului, operare simplă, sigură și extrem de silențioasă;

| Pompă gleturi și zugrăveli | PCS-HP15 |
|----------------------------|----------------------|
| Tip pompă | Cu șnec (șurub) |
| Alimentare | 230V - 50Hz |
| Putere motor | 2,2 kW |
| Presiune max. | 120 bar |
| Debit material | 6 l/min.* |
| Granulometrie max. | 1-2 mm** |
| Container material | 57 l |
| Greutate netă | 62 kg |
| Dimensiuni (l x L x h) | 1.130 x 610 x 780 cm |

(*) În funcție de caracteristicile materialului utilizat, stator, rotor, diametrul și lungimea furtunului, înălțimea de pulverizare și temperatura ambiantă.

(**) Pentru a pompa materiale cu granulometrie mai mare de 1 mm este necesar aport suplimentar de aer (compresor min 330l).

Panou comandă



Buton pornire Buton oprire de urgență Auto - Manual - Revers
Potentiometru reglare viteza



Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md

PCS-HP15

Echipare standard:

- 1 x Snec (rotor+stator JET 2);
- 1 x Furtun material 15m, Ø 16 mm;
- 1 x Cablu comanda electrica 10 m;
- 1 x Pistol cu gardă protecție pentru duză;
- 1 x Duză 443;
- 1 x Kit filtrare pe furtun Mesh 18 (mediu) - suportul pentru filtru se va monta pe furtun înaintea pistolului;
- 1 x Manometru;



Cutie de scule ce conține:

- 1 x Cheie 17;
- 2 x Chei fixe 22/32 și 27/38;
- 1 x Clește multigrip;
- 3 x Imbus Ø 2, 5 și 8;
- 2 x Bureți spongioși pentru curățare furtun material;
- 1 x Lichid pentru depozitare (1L);
- 1 x Perie de curățare;



Accesorii opționale

1. Șnec (rotor + stator)



Rotor cromat
Turații: 400 RPM



Caracteristici **stator**:
Turații: 400 RPM
Debit: 10 l/min
Presiune max.: 140 bar
Granulometrie max.: 2 mm
SH = Shore 80
Stator: Ø 51
Lungime: 310 mm

2. Kit tencuieli decorative (necesar compresor de min. 330 l/min)

Kit-ul conține:

- 1 x Furtun aer 10m, sistem conexiune Geka;
- 1 x Adaptor pentru pistol cu sistem de dozare a aerului (se montează pe pistol pentru facilitarea amestecului material-aer);
- 3 x Duze pulverizare pentru decorativă, Ø 4, 5 și 6 mm;
- 2 x Bureți spongioși pentru curățare furtun material.



3. Kit zugraveli

Kit-ul conține:

- 1 x Furtun de material Ø 13 mm, lungime 15 m, dotat cu o supapă unisens pentru un debit constant de material;
- 1 x Cablul comanda electrica;
- 1 x Pistol airless cu comandă electrică;
- 1 x Element de susținere a duzei (guard tip);

Nota: Duza airless nu este inclusă.



4. Filtre Mesh 10 (fin) si 30 (grosier) pentru Kit-ul de filtrare



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md