

## Seria VE

Roți cu bandaj din cauciuc masiv standard, cu jantă din tablă de oțel

50–205 kg

Duritatea bandajului de rulare și a anvelopei 80 Shore A



Rulare lină și protecția pardoselii foarte bun



Rezistența la rulare satisfăcător



Rezistență la uzură suficient



3

### Bandaj de rulare:

- cauciuc masiv standard, duritate 80 Shore A
- confort de rulare foarte bun
- protecție bună a pardoselii, rulare silențioasă
- culoare neagră

### Jantă:

- tablă de oțel
- galvanizat, pasivizat în albastru, fără Cr6

### Alte caracteristici:

- rezistență chimică la multe medii agresive, cu excepția uleiurilor
- temperatură de funcționare: între -25 °C și +80 °C, capacitate portantă redusă peste +60 °C

### Detalii suplimentare:

- seria roată: pagina 61
- bandaj de rulare: pagina 52
- tipuri de rulment: pagina 84–85
- rezistență chimică: pagina 51


Roți	Ø roată (D) [mm]	Lățime roată (T2) [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Ø orificiu ax (d) [mm]	Lungime butuc (T1) [mm]
VE 80/12R	80	25	50	rulment cu role	12	35
VE 100/12R	100	30	70	rulment cu role	12	45
VE 125/12R	125	37,5	100	rulment cu role	12	45
VE 150/20R	150	40	135	rulment cu role	20	60
VE 160/20R	160	40	135	rulment cu role	20	60
VE 180/20R	180	50	170	rulment cu role	20	60
VE 200/20R	200	50	205	rulment cu role	20	60

Pentru alte dimensiuni, consultați seria de roți V de la pagina 199, 200

## Versiuni / accesorii



	cu bandaj gri care nu lasă urme	versiune conductivă electric, cu bandaj negru
Descrierea tehnică la pagina	52	50
Adaos cod articol	-SG	-EL
Se poate livra pentru	toate	toate



## Seria LE-VE, B-VE

**Role din tablă de oțel  
cu placă de prindere,  
roată cu bandaj din cauciuc masiv standard**



50–205 kg

**Suport:** seria LE/B

- tablă de oțel, zincat galvanic, pasivizat în albastru, fără Cr6

**Suport pivotant:**

- doi rulmenți cu bile în coroană rotativă
- etanșare coroană rotativă
- joc minim al coroanei rotative, caracteristici de rulare lină și durabilitate lungă datorită procesului special de nituire dinamică de la Blickle


**Roată:** seria VE

- bandaj rulare: cauciuc masiv standard, duritate 80 Shore A, culoare neagră
- jantă: tablă de oțel, galvanizat, pasivizat în albastru, fără Cr6

**Detalii suplimentare:**

- seria suport: pagina 90
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 195
- tipuri de rulment: pagina 84–85

3



Role cu suport pivotant	Role cu suport fix	Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix”	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Înălțime totală [mm]	Dimensiune placă [mm]	Distanță orificii șurub [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LE-VE 80R	B-VE 80R	LE-VE 80R-FI	80	25	50	rulment cu role	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-VE 100R	B-VE 100R	LE-VE 100R-FI	100	30	70	rulment cu role	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-VE 125R	B-VE 125R	LE-VE 125R-FI	125	37,5	100	rulment cu role	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-VE 150R	B-VE 150R	LE-VE 150R-FI	150	40	135	rulment cu role	190	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-VE 160R	B-VE 160R	LE-VE 160R-FI	160	40	135	rulment cu role	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-VE 180R	B-VE 180R	LE-VE 180R-FI	180	50	170	rulment cu role	215	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-VE 200R	B-VE 200R	LE-VE 200R-FI	200	50	205	rulment cu role	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

### Versiuni / accesorii



	cu anvelopa gri care nu lasă urme	versiune conductivă electric, cu bandaj negru	cu capac protecție, tablă de oțel, galvanizată	cu sistem de frânare „stop-top”	cu sistem de frânare cu opritor central „central-stop”	blocator direcție (separat) 1 x 360°	cu protecție picior din oțel
Descrierea tehnică la pagina	52	50	116	112	113	115	116
<b>Adaos cod articol</b>	<b>-SG</b>	<b>-EL</b>	<b>-FA</b>	<b>-ST</b>	<b>-CS11</b>	<b>RI-03.01 / RI-03.03</b>	<b>-FS</b>
Se poate livra pentru	toate	toate	toate	Ø roată 150–200 mm	Ø roată 160+200 mm	RI-03.01: Ø 100–125 RI-03.03: Ø 150–200 *	de la Ø roată 100 mm, la cerere

\* Numai pentru role cu suport pivotant fără frână sau role cu suport pivotant cu frână „stop-top” și „central-stop”, la cerere



## Seria LER-VE

**Role din tablă de oțel  
cu orificiu pentru șurub,  
roată cu bandaj din cauciuc masiv standard**

50–205 kg

**Support:** seria LER


- tablă de oțel, zincat galvanic, pasivizat în albastru, fără Cr6
- doi rulmenți cu bile în coroană rotativă
- bolț central puternic
- joc minim al coroanei rotative, caracteristici de rulare lină și durabilitate lungă datorită procesului special de nituire dinamică de la Blickle

**Roată:** seria VE

- bandaj rulare: cauciuc masiv standard, duritate 80 Shore A, culoare neagră
- jantă: tablă de oțel, galvanizat, pasivizat în albastru, fără Cr6

**Detalii suplimentare:**

- seria suport: pagina 91
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 195
- tipuri de rulment: pagina 84–85



Role cu suport pivotant	Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix”	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Înălțime totală [mm]	Ø placă [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rola cu suport pivotant [mm]
LER-VE 80R	LER-VE 80R-FI	80	25	50	rulment cu role	102	70	13	38
LER-VE 100R	LER-VE 100R-FI	100	30	70	rulment cu role	125	70	13	36
LER-VE 125R	LER-VE 125R-FI	125	37,5	100	rulment cu role	150	70	13	38
LER-VE 150R	LER-VE 150R-FI	150	40	135	rulment cu role	190	88	13	54
LER-VE 160R	LER-VE 160R-FI	160	40	135	rulment cu role	195	88	13	54
LER-VE 180R	LER-VE 180R-FI	180	50	170	rulment cu role	215	88	13	54
LER-VE 200R	LER-VE 200R-FI	200	50	205	rulment cu role	235	88	13	54

### Versiuni / accesorii



	cu bandaj gri care nu lasă urme	versiune conductivă electric, cu bandaj negru	cu capac protecție, tablă de oțel, galvanizată	cu protecție picior din oțel	opritor de picior
Descrierea tehnică la pagina	52	50	116	116	114
Adaos cod articol	-SG	-EL	-FA	-FS	FF 100-1 / FF 125-1
Se poate livra pentru	toate	toate	toate	la cerere	Ø roată 100+125 mm

## Seria LEZ-VE

**Role din tablă de oțel  
cu tijă,  
roată cu bandaj din cauciuc masiv standard**

50–205 kg

**Support:** seria LEZ

- tablă de oțel, zincat galvanic, pasivizat în albastru, fără Cr6
- doi rulmenți cu bile în coroană rotativă
- joc minim al coroanei rotative, caracteristici de rulare lină și durabilitate lungă datorită procesului special de nituire dinamică de la Blickle
- tijă din oțel și bolț central înșurubate și fixate

**Roată:** seria VE


- bandaj rulare: cauciuc masiv standard, duritate 80 Shore A, culoare neagră
- jantă: tablă de oțel, galvanizat, pasivizat în albastru, fără Cr6

**Detalii suplimentare:**

- seria suport: pagina 91
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 195
- tipuri de rulment: pagina 84–85



3



Role cu suport pivotant	Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix”	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Înălțime totală [mm]	Ø tijă [mm]	Lungime tijă [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LEZ-VE 80R	LEZ-VE 80R-FI	80	25	50	rulment cu role	102	20	50	38
LEZ-VE 100R	LEZ-VE 100R-FI	100	30	70	rulment cu role	125	20	50	36
LEZ-VE 125R	LEZ-VE 125R-FI	125	37,5	100	rulment cu role	150	20	50	38
LEZ-VE 150R-22	LEZ-VE 150R-22-FI	150	40	135	rulment cu role	190	22	60	54
LEZ-VE 150R-27	LEZ-VE 150R-27-FI	150	40	135	rulment cu role	190	27	60	54
LEZ-VE 160R-22	LEZ-VE 160R-22-FI	160	40	135	rulment cu role	195	22	60	54
LEZ-VE 160R-27	LEZ-VE 160R-27-FI	160	40	135	rulment cu role	195	27	60	54
LEZ-VE 180R-22	LEZ-VE 180R-22-FI	180	50	170	rulment cu role	215	22	60	54
LEZ-VE 180R-27	LEZ-VE 180R-27-FI	180	50	170	rulment cu role	215	27	60	54
LEZ-VE 200R-22	LEZ-VE 200R-22-FI	200	50	205	rulment cu role	235	22	60	54
LEZ-VE 200R-27	LEZ-VE 200R-27-FI	200	50	205	rulment cu role	235	27	60	54

### Versiuni / accesorii



	cu bandaj gri care nu lasă urme	versiune conductivă electric, cu bandaj negru	cu protecție picior din oțel	cu capac protecție, tablă de oțel, galvanizată
Descrierea tehnică la pagina	52	50	116	116
<b>Adaos cod articol</b>	<b>-SG</b>	<b>-EL</b>	<b>-FS</b>	<b>-FA</b>
Se poate livra pentru	toate	toate	la cerere	la cerere