

## Seria LEX-VPP, BX-VPP

**Role din oțel inoxidabil  
cu placă de prindere,  
roată cu bandaj din cauciuc masiv standard**

50–205 kg

**Support:** seria LEX/BX

- oțel inoxidabil crom-nichel de calitate superioară (1.4301/AISI 304), oțel inoxidabil, finisaj șlefuit fin
- toate piesele, inclusiv materialul axului, sunt rezistente la coroziune

**Support pivotant:**


- doi rulmenți cu bile în coroana rotativă
- etansare coroană rotativă
- joc minim al coroanei rotative, caracteristici de rulare lină și durabilitate mare datorită procesului special de nituire dinamică de la Blickle

**Roată:** seria VPP

- bandaj de rulare: cauciuc masiv standard, duritate 80 Shore A, culoare gri, nu lasă urme
- jantă: polipropilenă de calitate superioară, rezistentă la impact, culoare neagră

**Detalii suplimentare:**

- seria suport: pagina 96
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 61
- tipuri de rulment: pagina 84–85



Role cu suport pivotant	Role cu suport fix	Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix”	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Înălțime totală [mm]	Dimensiune placă [mm]	Distanță orificii șurub [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LEX-VPP 80G-SG	BX-VPP 80G-SG	LEX-VPP 80G-FI-SG	80	25	50	alunecare	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-VPP 80XR-SG	BX-VPP 80XR-SG	LEX-VPP 80XR-FI-SG	80	25	50	rulment cu role	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-VPP 100G-SG	BX-VPP 100G-SG	LEX-VPP 100G-FI-SG	100	30	70	alunecare	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-VPP 100XR-SG	BX-VPP 100XR-SG	LEX-VPP 100XR-FI-SG	100	30	70	rulment cu role	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-VPP 125G-SG	BX-VPP 125G-SG	LEX-VPP 125G-FI-SG	125	37,5	100	alunecare	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-VPP 125XR-SG	BX-VPP 125XR-SG	LEX-VPP 125XR-FI-SG	125	37,5	100	rulment cu role	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-VPP 150G-1-SG	BX-VPP 150G-1-SG	LEX-VPP 150G-1-FI-SG	150	40	135	alunecare	190	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 150G-SG	BX-VPP 150G-SG	LEX-VPP 150G-FI-SG	150	40	135	alunecare	190	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-VPP 150XR-1-SG	BX-VPP 150XR-1-SG	LEX-VPP 150XR-1-FI-SG	150	40	135	rulment cu role	190	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 150XR-SG	BX-VPP 150XR-SG	LEX-VPP 150XR-FI-SG	150	40	135	rulment cu role	190	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-VPP 160G-1-SG	BX-VPP 160G-1-SG	LEX-VPP 160G-1-FI-SG	160	40	135	alunecare	195	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 160G-SG	BX-VPP 160G-SG	LEX-VPP 160G-FI-SG	160	40	135	alunecare	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-VPP 160XR-1-SG	BX-VPP 160XR-1-SG	LEX-VPP 160XR-1-FI-SG	160	40	135	rulment cu role	195	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 160XR-SG	BX-VPP 160XR-SG	LEX-VPP 160XR-FI-SG	160	40	135	rulment cu role	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-VPP 200G-1-SG	BX-VPP 200G-1-SG	LEX-VPP 200G-1-FI-SG	200	50	205	alunecare	235	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 200G-SG	BX-VPP 200G-SG	LEX-VPP 200G-FI-SG	200	50	205	alunecare	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-VPP 200XR-1-SG	BX-VPP 200XR-1-SG	LEX-VPP 200XR-1-FI-SG	200	50	205	rulment cu role	235	100 x 85	80 x 60	9	54
LEX-VPP 200XR-SG	BX-VPP 200XR-SG	LEX-VPP 200XR-FI-SG	200	50	205	rulment cu role	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

### Versiuni / accesorii



	blocator de direcție (separat) 1 x 360°, inoxidabil	blocator de direcție (separat) 1 x 360°, inoxidabil	cu protecție picior din material sintetic
Descrierea tehnică la pagina	115	115	116
<b>Adaos cod articol</b>	<b>RI-03.01-KX</b>	<b>RI-03.03-KX</b>	<b>-FP</b>
Se poate livra pentru	Ø roată 100–125 mm*	Ø roată 150–200 mm cu placă 140x110 mm*	Ø roată 125 mm la cerere

\* Numai pentru role pivotante fără sistem de frânare

## Seria LEXR-VPP

**Role din oțel inoxidabil  
cu orificiu pentru șurub,  
roată cu bandaj din cauciuc masiv standard**

50–205 kg

**Support:** seria LEXR


- oțel inoxidabil crom-nichel de calitate superioară (1.4301/AISI 304), oțel inoxidabil, finisaj șlefuit fin
- doi rulmenți cu bile în coroana rotativă
- bolț central puternic
- joc minim al coroanei rotative, caracteristici de rulare lină și durabilitate mare datorită procesului special de nituire dinamică de la Blickle
- toate piesele, inclusiv materialul axului, sunt rezistente la coroziune

**Roată:** seria VPP

- bandaj de rulare: cauciuc masiv standard, duritate 80 Shore A, culoare gri, nu lasă urme
- jantă: polipropilenă de calitate superioară, rezistentă la impact, culoare neagră

**Detalii suplimentare:**

- seria suport: pagina 96
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 61
- tipuri de rulment: pagina 84–85



Role cu suport pivotant	Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix”	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Înălțime totală [mm]	Ø placă [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LEXR-VPP 80G-SG	LEXR-VPP 80G-FI-SG	80	25	50	alunecare	102	70	13	38
LEXR-VPP 100G-SG	LEXR-VPP 100G-FI-SG	100	30	70	alunecare	125	70	13	36
LEXR-VPP 125G-SG	LEXR-VPP 125G-FI-SG	125	37,5	100	alunecare	150	70	13	38
LEXR-VPP 150G-SG	LEXR-VPP 150G-FI-SG	150	40	135	alunecare	190	88	13	54
LEXR-VPP 160G-SG	LEXR-VPP 160G-FI-SG	160	40	135	alunecare	195	88	13	54
LEXR-VPP 200G-SG	LEXR-VPP 200G-FI-SG	200	50	205	alunecare	235	88	13	54

8

### Versiuni / accesorii



	cu protecție picior din material sintetic	cu tijă
Descrierea tehnică la pagina	116	96
Adaos cod articol	-FP	seria LEXZ
Se poate livra pentru	Ø roată 125 mm la cerere	la cerere