

Seria LEX-POEV, BX-POEV

**Role din oțel inoxidabil
cu placă de prindere, roată cu
bandaj din cauciuc masiv elastic „Blickle EasyRoll”**



140–300 kg

Support: seria LEX/BX

- oțel inoxidabil crom-nichel de calitate superioară (1.4301/AISI 304), oțel inoxidabil, finisaj șlefuit fin
- toate piesele, inclusiv materialul axului, sunt rezistente la coroziune

Support pivotant:


- doi rulmenți cu bile în coroana rotativă
- etansare coroană rotativă
- joc minim al coroanei rotative, caracteristici de rulare lină și durabilitate mare datorită procesului special de nituire dinamică de la Blickle

Roată: seria POEV

- bandaj de rulare: cauciuc masiv elastic, de calitate superioară, cu rulare ușoară de calitate „Blickle EasyRoll”, duritate 65 Shore A, culoare gri, nu lasă urme
- jantă: poliamidă 6 de calitate superioară, rezistentă la impact, culoare neagră

Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 96
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 63
- tipuri de rulment: pagina 84–85



| Role cu suport pivotant | Role cu suport fix | Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix” | Ø roată [mm] | Lățime roată [mm] | Capacitate portantă [kg] | Tip rulment | Înălțime totală [mm] | Dimensiu- ne placă [mm] | Distanță orificii șurub [mm] | Ø orificiu pentru șu- rub [mm] | Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm] |
|--------------------------|-------------------------|---|--------------|-------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| LEX-POEV 80G-SG | BX-POEV 80G-SG | LEX-POEV 80G-FI-SG | 80 | 32 | 140 | alunecare | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| LEX-POEV 80XR-SG | BX-POEV 80XR-SG | LEX-POEV 80XR-FI-SG | 80 | 32 | 140 | rulment cu role | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| LEX-POEV 80KFD-SG | BX-POEV 80KFD-SG | LEX-POEV 80KFD-FI-SG | 80 | 32 | 140 | cu bile (C) | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| LEX-POEV 100G-SG | BX-POEV 100G-SG | LEX-POEV 100G-FI-SG | 100 | 32 | 150 | alunecare | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| LEX-POEV 100XR-SG | BX-POEV 100XR-SG | LEX-POEV 100XR-FI-SG | 100 | 32 | 150 | rulment cu role | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| LEX-POEV 100KAD-SG | BX-POEV 100KAD-SG | LEX-POEV 100KAD-FI-SG | 100 | 32 | 150 | cu bile (C) | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| LEX-POEV 125G-SG | BX-POEV 125G-SG | LEX-POEV 125G-FI-SG | 125 | 37 | 150 | alunecare | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| LEX-POEV 125XR-SG | BX-POEV 125XR-SG | LEX-POEV 125XR-FI-SG | 125 | 37 | 150 | rulment cu role | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| LEX-POEV 125KAD-SG | BX-POEV 125KAD-SG | LEX-POEV 125KAD-FI-SG | 125 | 37 | 150 | cu bile (C) | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| LEX-POEV 125XKA-SG-GKN | BX-POEV 125XKA-SG | LEX-POEV 125XKA-FI-SG-GKN | 125 | 37 | 150 | cu bile (C) | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| LEX-POEV 160XR-1-SG | BX-POEV 160XR-1-SG | LEX-POEV 160XR-1-FI-SG | 160 | 50 | 300 | rulment cu role | 195 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 54 |
| LEX-POEV 160XR-SG | BX-POEV 160XR-SG | LEX-POEV 160XR-FI-SG | 160 | 50 | 300 | rulment cu role | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| LEX-POEV 160KAD-1-SG | BX-POEV 160KAD-1-SG | LEX-POEV 160KAD-1-FI-SG | 160 | 50 | 300 | cu bile (CC) | 195 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 54 |
| LEX-POEV 160XKA-1-SG-GKN | BX-POEV 160XKA-1-SG-GKN | LEX-POEV 160XKA-1-FI-SG-GKN | 160 | 50 | 300 | cu bile (CC) | 200 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 54 |
| LEX-POEV 160KAD-SG | BX-POEV 160KAD-SG | LEX-POEV 160KAD-FI-SG | 160 | 50 | 300 | cu bile (CC) | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| LEX-POEV 160XKA-SG-GKN | BX-POEV 160XKA-SG-GKN | LEX-POEV 160XKA-FI-SG-GKN | 160 | 50 | 300 | cu bile (CC) | 200 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| LEX-POEV 200XR-1-SG | BX-POEV 200XR-1-SG | LEX-POEV 200XR-1-FI-SG | 200 | 50 | 300 | rulment cu role | 235 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 54 |
| LEX-POEV 200XR-SG | BX-POEV 200XR-SG | LEX-POEV 200XR-FI-SG | 200 | 50 | 300 | rulment cu role | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| LEX-POEV 200KAD-1-SG | BX-POEV 200KAD-1-SG | LEX-POEV 200KAD-1-FI-SG | 200 | 50 | 300 | cu bile (CC) | 235 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 54 |
| LEX-POEV 200XKA-1-SG-GKN | BX-POEV 200XKA-1-SG-GKN | LEX-POEV 200XKA-1-FI-SG-GKN | 200 | 50 | 300 | cu bile (CC) | 240 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 54 |
| LEX-POEV 200KAD-SG | BX-POEV 200KAD-SG | LEX-POEV 200KAD-FI-SG | 200 | 50 | 300 | cu bile (CC) | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
| LEX-POEV 200XKA-SG-GKN | BX-POEV 200XKA-SG-GKN | LEX-POEV 200XKA-FI-SG-GKN | 200 | 50 | 300 | cu bile (CC) | 240 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |

Versiuni / accesorii



| | versiune conductivă electric, cu bandaj negru | cu frână „ideal-stop” | cu blocator de direcție (separat) 1x 360°, inoxidabil | cu dispozitiv automat de revenire la direcție | rolă potrivită pentru echipamente de spălare (DIN 18867-8) | cu rulmenți cu bile din oțel inoxidabil și capac protecție de dimensiuni reduse | cu protecție picior din material sintetic |
|------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|
| Descrierea tehnică la pagina | 50 | 112 | 115 | 116 | | 85 | 116 |
| Adaos cod articol | -EL | -IS | consultați ** | -RIR2 | -GKN | -XKA / -XKF | -FP |
| Se poate livra pentru | versiuni rulmenți cu bile la cerere | Ø roată 160–200 mm cu placă 140x110 mm* | consultați** | la cerere | Ø roată 125, 160, 200 mm | toate versiunile KAD și KFD, culoare gri, nu lasă urme | Ø roată 125 mm la cerere |

* Fără schimbarea înălțimii totale

** RI-03.01-KX pentru Ø roată 100–125 mm, RI-03.03-KX pentru Ø roată 160–200 mm cu placă de 140x110 mm (numai pentru role pivotante fără sistem de frânare)



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md

Seria LEXR-POEV

**Role din oțel inoxidabil
cu orificiu pentru șurub, roată cu
bandaj din cauciuc masiv elastic „Blickle EasyRoll”**

140–300 kg

Support: seria LEXR


- oțel inoxidabil crom-nichel de calitate superioară (1.4301/AISI 304), oțel inoxidabil, finisaj șlefuit fin
- doi rulmenți cu bile în coroana rotativă
- bolț central puternic
- joc minim al coroanei rotative, caracteristici de rulare lină și durabilitate mare datorită procesului special de nituire dinamică de la Blickle
- toate piesele, inclusiv materialul axului, sunt rezistente la coroziune

Roată: seria POEV

- bandaj de rulare: cauciuc masiv elastic, de calitate superioară, cu rulare ușoară de calitate „Blickle EasyRoll”, duritate 65 Shore A, culoare gri, nu lasă urme
- jantă: poliamidă 6 de calitate superioară, rezistentă la impact, culoare neagră

Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 96
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 63
- tipuri de rulment: pagina 84–85



| Role cu suport pivotant | Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix” | Ø roată [mm] | Lățime roată [mm] | Capacitate portantă [kg] | Tip rulment | Înălțime totală [mm] | Ø placă [mm] | Ø orificiu pentru șurub [mm] | Excentricitate rola cu suport pivotant [mm] |
|-------------------------|---|-----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| LEXR-POEV 80G-SG | LEXR-POEV 80G-FI-SG | 80 | 32 | 140 | alunecare | 102 | 70 | 13 | 38 |
| LEXR-POEV 80XR-SG | LEXR-POEV 80XR-FI-SG | 80 | 32 | 140 | rulment cu role | 102 | 70 | 13 | 38 |
| LEXR-POEV 80KFD-SG | LEXR-POEV 80KFD-FI-SG | 80 | 32 | 140 | cu bile (C) | 102 | 70 | 13 | 38 |
| LEXR-POEV 100G-SG | LEXR-POEV 100G-FI-SG | 100 | 38 | 150 | alunecare | 125 | 70 | 13 | 36 |
| LEXR-POEV 100XR-SG | LEXR-POEV 100XR-FI-SG | 100 | 38 | 150 | rulment cu role | 125 | 70 | 13 | 36 |
| LEXR-POEV 100KAD-SG | LEXR-POEV 100KAD-FI-SG | 100 | 38 | 150 | cu bile (C) | 125 | 70 | 13 | 36 |
| LEXR-POEV 125G-SG | LEXR-POEV 125G-FI-SG | 125 | 40 | 150 | alunecare | 150 | 70 | 13 | 38 |
| LEXR-POEV 125XR-SG | LEXR-POEV 125XR-FI-SG | 125 | 40 | 150 | rulment cu role | 150 | 70 | 13 | 38 |
| LEXR-POEV 125KAD-SG | LEXR-POEV 125KAD-FI-SG | 125 | 40 | 150 | cu bile (C) | 150 | 70 | 13 | 38 |
| LEXR-POEV 160XR-SG | LEXR-POEV 160XR-FI-SG | 160 | 50 | 300 | rulment cu role | 195 | 88 | 13 | 54 |
| LEXR-POEV 160KAD-SG | LEXR-POEV 160KAD-FI-SG | 160 | 50 | 300 | cu bile (CC) | 195 | 88 | 13 | 54 |
| LEXR-POEV 200XR-SG | LEXR-POEV 200XR-FI-SG | 200 | 50 | 300 | rulment cu role | 235 | 88 | 13 | 54 |
| LEXR-POEV 200KAD-SG | LEXR-POEV 200KAD-FI-SG | 200 | 50 | 300 | cu bile (CC) | 235 | 88 | 13 | 54 |

8

Versiuni / accesorii



| | versiune conductivă electric, cu bandaj negru | cu rulmenți cu bile din oțel inoxidabil și capac protecție de dimensiuni reduce | cu bandaj din cauciuc moale, 55 Shore A | cu protecție picior din material sintetic |
|------------------------------|---|---|---|---|
| Descrierea tehnică la pagina | 50 | 85 | 60 | 116 |
| Adaos cod articol | -EL | -XKA / -XKF | seria LEXR-POES | -FP |
| Se poate livra pentru | versiuni rulmenți cu bile la cerere | toate versiunile KAD și KFD, culoare gri, nu lasă urme | la cerere | Ø roată 125 mm la cerere |

Seria LX-POEV, BX-POEV

Role din oțel inoxidabil, design pentru sarcini medii, cu placă de prindere, roată cu bandaj din cauciuc masiv elastic „Blickle EasyRoll”



200–400 kg

Support: seria LX/BX

- oțel inoxidabil crom-nichel de calitate superioară (1.4301/AISI 304), oțel inoxidabil, finisaj șlefuit fin
- toate piesele, inclusiv materialul axului, sunt rezistente la coroziune

Support pivotant:


- doi rulmenți cu bile în coroana rotativă
- bolț central puternic
- etanșare coroană rotativă
- joc minim al coroanei rotative, caracteristici de rulare lină și durabilitate mare datorită procesului special de nituire dinamică de la Blickle

Roată: seria POEV

- bandaj de rulare: cauciuc masiv elastic, de calitate superioară, cu rulare ușoară de calitate „Blickle EasyRoll”, duritate 65 Shore A, culoare gri, nu lasă urme
- jantă: poliamidă 6 de calitate superioară, rezistentă la impact, culoare neagră

Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 97
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 63
- tipuri de rulment: pagina 84–85



| Role cu suport pivotant | Role cu suport fix | Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix” | Ø roată [mm] | Lățime roată [mm] | Capacitate portantă [kg] | Tip rulment | Înălțime totală [mm] | Dimensiune placă [mm] | Distanță orificii șurub [mm] | Ø orificiu pentru șurub [mm] | Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm] |
|-------------------------|--------------------|---|--------------|-------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| LX-POEV 100XR-SG | BX-POEV 100XR-SG | LX-POEV 100XR-FI-SG | 100 | 38 | 200 | rulment cu role | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| LX-POEV 100KAD-SG | BX-POEV 100KAD-SG | LX-POEV 100KAD-FI-SG | 100 | 38 | 200 | cu bile (C) | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| LX-POEV 125XR-SG | BX-POEV 125XR-SG | LX-POEV 125XR-FI-SG | 125 | 40 | 250 | rulment cu role | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| LX-POEV 125KAD-SG | BX-POEV 125KAD-SG | LX-POEV 125KAD-FI-SG | 125 | 40 | 250 | cu bile (C) | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| LX-POEV 160XR-SG | BX-POEV 160XR-SG | LX-POEV 160XR-FI-SG | 160 | 50 | 400 | rulment cu role | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| LX-POEV 160KAD-SG | BX-POEV 160KAD-SG | LX-POEV 160KAD-FI-SG | 160 | 50 | 400 | cu bile (CC) | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
| LX-POEV 200XR-SG | BX-POEV 200XR-SG | LX-POEV 200XR-FI-SG | 200 | 50 | 400 | rulment cu role | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
| LX-POEV 200KAD-SG | BX-POEV 200KAD-SG | LX-POEV 200KAD-FI-SG | 200 | 50 | 400 | cu bile (CC) | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |

Versiuni / accesorii



| | versiune conductivă electric, cu bandaj negru | cu sistem de frânare „stop-top” | blocator de direcție (separat) 1x 360°, inoxidabil | blocator de direcție (separat) 1x 360°, inoxidabil | cu rulmenți cu bile din oțel inoxidabil și capac protecție de dimensiuni reduse | cu bandaj din cauciuc moale, 55 Shore A | cu protecție picior din material sintetic |
|------------------------------|---|---------------------------------|--|--|---|---|---|
| Descrierea tehnică la pagina | 50 | 112 | 115 | 115 | 85 | 60 | 116 |
| Adaos cod articol | -EL | -ST | RI-03.01-KX | RI-05.03-KX | -XKA | seria LX-POES | -FP |
| Se poate livra pentru | versiuni rulmenți cu bile la cerere | toate | Ø roată 100–125 mm* | Ø roată 160 mm, Ø roată 200 mm la cerere* | | la cerere | Ø roată 125 mm la cerere |

* Numai pentru role cu suport pivotant fără frână sau role cu suport pivotant cu frână „stop-top”, la cerere

Seria LKX-POEV, BKX-POEV

**Role din oțel inoxidabil pentru sarcini mari
cu placă de prindere, roată cu
bandaj din cauciuc masiv elastic „Blickle EasyRoll”**



170–500 kg

Support: seria LKX/BKX

- oțel inoxidabil crom-nichel de calitate superioară (1.4301/AISI 304), oțel inoxidabil, finisaj șlefuit fin
- toate piesele, inclusiv materialul axului, sunt rezistente la coroziune

Support pivotant:


- doi rulmenți cu bile în coroana rotativă
- bolț central puternic (de la Ø roată 160x50 mm)
- etanșare coroană rotativă
- joc minim al coroanei rotative, caracteristici de rulare lină și durabilitate mare datorită procesului special de nituire dinamică de la Blickle

Roată: seria POEV

- bandaj de rulare: cauciuc masiv elastic, de calitate superioară, cu rulare ușoară de calitate „Blickle EasyRoll”, duritate 65 Shore A, culoare gri, nu lasă urme
- jantă: poliamidă 6 de calitate superioară, rezistentă la impact, culoare neagră

Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 97
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 63
- tipuri de rulment: pagina 84–85



| Role cu suport pivotant | Role cu suport fix | Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix” | Ø roată [mm] | Lățime roată [mm] | Capacitate portantă [kg] | Tip rulment | Înălțime totală [mm] | Dimensiune placă [mm] | Distanță orificii șurub [mm] | Ø orificiu pentru șurub [mm] | Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm] |
|-------------------------|----------------------|---|--------------|-------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| LKX-POEV 82KFD-SG | BKX-POEV 82KFD-SG | LKX-POEV 82KFD-FI-SG | 80 | 40 | 170 | cu bile (C) | 110 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 40 |
| LKX-POEV 100XR-1-SG | BKX-POEV 100XR-1-SG | LKX-POEV 100XR-1-FI-SG | 100 | 32 | 200 | rulment cu role | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| LKX-POEV 100KAD-1-SG | BKX-POEV 100KAD-1-SG | LKX-POEV 100KAD-1-FI-SG | 100 | 32 | 200 | cu bile (C) | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| LKX-POEV 125XR-1-SG | BKX-POEV 125XR-1-SG | LKX-POEV 125XR-1-FI-SG | 125 | 37 | 250 | rulment cu role | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 48 |
| LKX-POEV 125KAD-1-SG | BKX-POEV 125KAD-1-SG | LKX-POEV 125KAD-1-FI-SG | 125 | 37 | 250 | cu bile (C) | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 48 |
| LKX-POEV 125XR-3-SG | BKX-POEV 125XR-3-SG | LKX-POEV 125XR-3-FI-SG | 125 | 37 | 250 | rulment cu role | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 48 |
| LKX-POEV 125KAD-3-SG | BKX-POEV 125KAD-3-SG | LKX-POEV 125KAD-3-FI-SG | 125 | 37 | 250 | cu bile (C) | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 48 |
| LKX-POEV 160XR-SG | BKX-POEV 160XR-SG | LKX-POEV 160XR-FI-SG | 160 | 50 | 400 | rulment cu role | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 63 |
| LKX-POEV 160KAD-SG | BKX-POEV 160KAD-SG | LKX-POEV 160KAD-FI-SG | 160 | 50 | 400 | cu bile (CC) | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 63 |
| LKX-POEV 200XR-SG | BKX-POEV 200XR-SG | LKX-POEV 200XR-FI-SG | 200 | 50 | 500 | rulment cu role | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
| LKX-POEV 200KAD-SG | BKX-POEV 200KAD-SG | LKX-POEV 200KAD-FI-SG | 200 | 50 | 500 | cu bile (CC) | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |

8

Versiuni / accesorii



| | versiune conductivă electric, cu bandaj negru | cu sistem de frânare „stop-top” | blocator de direcție (separat) 1x 360°, inoxidabil | cu dispozitiv automat de revenire la direcție | cu rulmenți cu bile din oțel inoxidabil și capac protecție de dimensiuni reduse | cu rulment cu bile din oțel inoxidabil și capac de protecție suplimentar | cu bandaj din cauciuc moale, 55 Shore A |
|------------------------------|---|---------------------------------|--|---|---|--|---|
| Descrierea tehnică la pagina | 50 | 112 | 115 | 116 | 85 | 85 | 60 |
| Adaos cod articol | -EL | -ST | RI-05.03-KX | -RIR2 | -XKA | -XKF | seria LKX-POES |
| Se poate livra pentru | versiuni rulmenți cu bile la cerere | Ø roată 160–200 mm | Ø roată 160–200 mm* | Ø roată 80–125 mm la cerere | toate versiunile KAD, culoare gri, nu lasă urme | toate versiunile KFD, culoare gri, nu lasă urme | la cerere |

* Numai pentru role cu suport pivotant fără frână sau role cu suport pivotant cu frână „stop-top”, la cerere