

## Seria LEX-POTHS, BX-POTHS

**Role din oțel inoxidabil cu placă de prindere, roată cu bandaj de rulare moale din poliuretan termoplastic**



150–300 kg

**Suport:** seria LEX/BX

- aliaj crom-nichel de înaltă calitate (1.4301/ AISI 304), oțel inoxidabil, șlefuită fin
- toate piesele, inclusiv materialul axului, sunt rezistente la coroziune

**Suport pivotant:**


- doi rulmenți cu bile în coroana rotativă
- etanșare coroană rotativă
- joc minim al coroanei rotative, caracteristici de rulare lină și durabilitate mare datorită procesului special de nituire dinamică de la Blickle

**Roată:** seria POTHS

- bandaj de rulare: poliuretan termoplastic de calitate superioară (TPU), duritate 80 Shore A, culoare albastră, nu lasă urme, nu pătează
- jantă: poliamidă 6 de calitate superioară, rezistentă la impact, culoare alb natural

**Detalii suplimentare:**

- seria suport: pagina 96
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 65
- tipuri de rulment: pagina 84–85



Role cu suport pivotant	Role cu suport fix	Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix”	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Înălțime totală [mm]	Dimensiune placă [mm]	Distanță orificii șurub [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LEX-POTHS 100G	BX-POTHS 100G	LEX-POTHS 100G-FI	100	35	150	alunecare	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POTHS 100XR	BX-POTHS 100XR	LEX-POTHS 100XR-FI	100	35	150	rulment cu role	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POTHS 100XKA	BX-POTHS 100XKA	LEX-POTHS 100XKA-FI	100	35	150	cu bile (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POTHS 125G	BX-POTHS 125G	LEX-POTHS 125G-FI	125	40	150	alunecare	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POTHS 125XR	BX-POTHS 125XR	LEX-POTHS 125XR-FI	125	40	150	rulment cu role	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POTHS 125XKA	BX-POTHS 125XKA	LEX-POTHS 125XKA-FI	125	40	150	cu bile (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POTHS 160G	BX-POTHS 160G	LEX-POTHS 160G-FI	160	45	300	alunecare	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POTHS 160XR	BX-POTHS 160XR	LEX-POTHS 160XR-FI	160	45	300	rulment cu role	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POTHS 160XK	BX-POTHS 160XK	LEX-POTHS 160XK-FI	160	45	300	cu bile	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POTHS 200G	BX-POTHS 200G	LEX-POTHS 200G-FI	200	50	300	alunecare	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POTHS 200XR	BX-POTHS 200XR	LEX-POTHS 200XR-FI	200	50	300	rulment cu role	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POTHS 200XK	BX-POTHS 200XK	LEX-POTHS 200XK-FI	200	50	300	cu bile	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

### Versiuni / accesorii



	cu frână „Ideal-stop”	blocator de direcție (separat) 1 x 360°, inoxidabil	blocator de direcție (separat) 1 x 360°, inoxidabil	cu protecție picior din material sintetic
Descrierea tehnică la pagina	112	115	115	116
<b>Adaos cod articol</b>	<b>-IS</b>	<b>RI-03.01-KX</b>	<b>RI-03.03-KX</b>	<b>-FP</b>
Se poate livra pentru	Ø roată 160–200 mm*	Ø roată 100–125 mm**	Ø roată 160–200 mm**	Ø roată 125 mm la cerere

\* Fără schimbarea înălțimii totale

\*\* Numai pentru role pivotante fără sistem de frânare



## Seria LEXR-POTHS

**Role din oțel inoxidabil cu orificiu de prindere, roată cu bandaj de rulare moale din poliuretan termoplastic**

150–300 kg

**Support:** seria LEXR


- aliaj crom-nichel de înaltă calitate (1.4301/ AISI 304), oțel inoxidabil, șlefuită fin
- doi rulmenți cu bile în coroana rotativă
- bolț central puternic
- joc minim al coroanei rotative, caracteristici de rulare lină și durabilitate mare datorită procesului special de nituire dinamică de la Blickle
- toate piesele, inclusiv materialul axului, sunt rezistente la coroziune

**Roată:** seria POTHS

- bandaj de rulare: poliuretan termoplastic de calitate superioară (TPU), duritate 80 Shore A, culoare albastră, nu lasă urme, nu pătează
- jantă: poliamidă 6 de calitate superioară, rezistență la impact, culoare alb natural

**Detalii suplimentare:**

- seria suport: pagina 96
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 65
- tipuri de rulment: pagina 84–85



Role cu suport pivotant	Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix”	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Înălțime totală [mm]	Ø placă [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rola cu suport pivotant [mm]
LEXR-POTHS 100G	LEXR-POTHS 100G-FI	100	35	150	alunecare	125	70	13	36
LEXR-POTHS 100XR	LEXR-POTHS 100XR-FI	100	35	150	rulment cu role	125	70	13	36
LEXR-POTHS 100XKA	LEXR-POTHS 100XKA-FI	100	35	150	cu bile (C)	125	70	13	36
LEXR-POTHS 125G	LEXR-POTHS 125G-FI	125	40	150	alunecare	150	70	13	38
LEXR-POTHS 125XR	LEXR-POTHS 125XR-FI	125	40	150	rulment cu role	150	70	13	38
LEXR-POTHS 125XKA	LEXR-POTHS 125XKA-FI	125	40	150	cu bile (C)	150	70	13	38
LEXR-POTHS 160G	LEXR-POTHS 160G-FI	160	45	300	alunecare	195	88	13	54
LEXR-POTHS 160XR	LEXR-POTHS 160XR-FI	160	45	300	rulment cu role	195	88	13	54
LEXR-POTHS 160XK	LEXR-POTHS 160XK-FI	160	45	300	cu bile	195	88	13	54
LEXR-POTHS 200G	LEXR-POTHS 200G-FI	200	50	300	alunecare	235	88	13	54
LEXR-POTHS 200XR	LEXR-POTHS 200XR-FI	200	50	300	rulment cu role	235	88	13	54
LEXR-POTHS 200XK	LEXR-POTHS 200XK-FI	200	50	300	cu bile	235	88	13	54

### Versiuni / accesorii



cu protecție picior din material sintetic

Descrierea tehnică la pagina

116

Adaos cod articol

-FP

Se poate livra pentru

Ø roată 125 mm la cerere



**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md

## Seria LEXZ-POTHS

Role din oțel inoxidabil cu tijă,  
roată cu bandaj de rulare moale din  
poliuretan termoplasic

150–300 kg

### Suport: seria LEXZ


- aliaj crom-nichel de înaltă calitate (1.4301/ AISI 304), oțel inoxidabil, șlefuită fin
- doi rulmenți cu bile în coroana rotativă
- joc minim al coroanei rotative, caracteristici de rulare lină și durabilitate mare datorită procesului special de nituire dinamică de la Blickle
- tijă din oțel inoxidabil și bolț central înșurubate și fixate
- toate piesele, inclusiv materialul axului, sunt rezistente la coroziune

### Roată: seria POTHS

- bandaj de rulare: poliuretan termoplasic de calitate superioară (TPU), duritate 80 Shore A, culoare albastră, nu lasă urme, nu pătează
- jantă: poliamidă 6 de calitate superioară, rezistentă la impact, culoare alb natural

### Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 96
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 65
- tipuri de rulment: pagina 84–85



Role cu suport pivotant	Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix”	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Înălțime totală [mm]	Ø tijă [mm]	Lungime tijă [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LEXZ-POTHS 100G	LEXZ-POTHS 100G-FI	100	35	150	alunecare	125	20	50	36
LEXZ-POTHS 100XR	LEXZ-POTHS 100XR-FI	100	35	150	rulment cu role	125	20	50	36
LEXZ-POTHS 100XKA	LEXZ-POTHS 100XKA-FI	100	35	150	cu bile (C)	125	20	50	36
LEXZ-POTHS 125G	LEXZ-POTHS 125G-FI	125	40	150	alunecare	150	20	50	38
LEXZ-POTHS 125XR	LEXZ-POTHS 125XR-FI	125	40	150	rulment cu role	150	20	50	38
LEXZ-POTHS 125XKA	LEXZ-POTHS 125XKA-FI	125	40	150	cu bile (C)	150	20	50	38
LEXZ-POTHS 160G	LEXZ-POTHS 160G-FI	160	45	300	alunecare	195	27	60	54
LEXZ-POTHS 160XR	LEXZ-POTHS 160XR-FI	160	45	300	rulment cu role	195	27	60	54
LEXZ-POTHS 160XK	LEXZ-POTHS 160XK-FI	160	45	300	cu bile	195	27	60	54
LEXZ-POTHS 200G	LEXZ-POTHS 200G-FI	200	50	300	alunecare	235	27	60	54
LEXZ-POTHS 200XR	LEXZ-POTHS 200XR-FI	200	50	300	rulment cu role	235	27	60	54
LEXZ-POTHS 200XK	LEXZ-POTHS 200XK-FI	200	50	300	cu bile	235	27	60	54

### Versiuni / accesorii



cu protecție picior din material sintetic

Descrierea tehnică la pagina

116

Adaos cod articol

-FP

Se poate livra pentru

Ø roată 125 mm la cerere

## Seria LX-POTHS, BX-POTHS

Role din oțel inoxidabil, design pentru sarcini medii, cu placă de prindere, roată cu bandaj de rulare moale din poliuretán termoplastic



200–400 kg

### Suport: seria LX/BX

- aliaj crom-nichel de înaltă calitate (1.4301/ AISI 304), oțel inoxidabil, șlefuită fin
- toate piesele, inclusiv materialul axului, sunt rezistente la coroziune

### Suport pivotant:


- doi rulmenți cu bile în coroana rotativă
- bolț central puternic
- etanșare coroană rotativă
- joc minim al coroanei rotative, caracteristici de rulare lină și durabilitate mare datorită procesului special de nituire dinamică de la Blickle

### Roată: seria POTHS

- bandaj de rulare: poliuretán termoplastic de calitate superioară (TPU), duritate 80 Shore A, culoare albastră, nu lasă urme, nu pătează
- jantă: poliamidă 6 de calitate superioară, rezistentă la impact, culoare alb natural

### Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 97
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 65
- tipuri de rulment: pagina 84–85



Role cu suport pivotant	Role cu suport fix	Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix”	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Înălțime totală [mm]	Dimensiune placă [mm]	Distanță orificii șurub [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LX-POTHS 100G	BX-POTHS 100G	LX-POTHS 100G-FI	100	35	200	alunecare	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LX-POTHS 100XR	BX-POTHS 100XR	LX-POTHS 100XR-FI	100	35	200	rulment cu role	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LX-POTHS 100XKA	BX-POTHS 100XKA	LX-POTHS 100XKA-FI	100	35	200	cu bile (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LX-POTHS 125G	BX-POTHS 125G	LX-POTHS 125G-FI	125	40	250	alunecare	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LX-POTHS 125XR	BX-POTHS 125XR	LX-POTHS 125XR-FI	125	40	250	rulment cu role	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LX-POTHS 125XKA	BX-POTHS 125XKA	LX-POTHS 125XKA-FI	125	40	250	cu bile (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LX-POTHS 160G	BX-POTHS 160G	LX-POTHS 160G-FI	160	45	400	alunecare	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-POTHS 160XR	BX-POTHS 160XR	LX-POTHS 160XR-FI	160	45	400	rulment cu role	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-POTHS 160XK	BX-POTHS 160XK	LX-POTHS 160XK-FI	160	45	400	cu bile	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-POTHS 200G	BX-POTHS 200G	LX-POTHS 200G-FI	200	50	400	alunecare	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LX-POTHS 200XR	BX-POTHS 200XR	LX-POTHS 200XR-FI	200	50	400	rulment cu role	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LX-POTHS 200XK	BX-POTHS 200XK	LX-POTHS 200XK-FI	200	50	400	cu bile	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

### Versiuni / accesorii



	cu sistem de frânare „stop-top”	blocator de direcție (separat) 1 x 360°, inoxidabil	blocator de direcție (separat) 1 x 360°, inoxidabil	cu protecție picior din material sintetic
Descrierea tehnică la pagina	112	115	115	116
Adaos cod articol	-ST	RI-03.01-KX	RI-05.03-KX	-FP
Se poate livra pentru	toate	Ø roată 100–125 mm*	Ø roată 160 mm; Ø roată 200 mm la cerere*	Ø roată 125 mm la cerere

\* Numai pentru role cu suport pivotant fără frână sau role cu suport pivotant cu frână „stop-top”, la cerere

