

## Seria LEX-POBS, BX-POBS

**Role din oțel inoxidabil cu placă de prindere, roată cu bandaj de rulare din poliuretan Blickle Besthane® Soft**



140–300 kg

**Suport:** seria LEX/BX

- aliaj crom-nichel de înaltă calitate (1.4301/ AISI 304), oțel inoxidabil, șlefuită fin
- toate piesele, inclusiv materialul axului, sunt rezistente la coroziune

**Suport pivotant:**


- doi rulmenți cu bile în coroana rotativă
- etanșare coroană rotativă
- joc minim al coroanei rotative, caracteristici de rulare lină și durabilitate mare datorită procesului special de nituire dinamică de la Blickle

**Roată:** seria POBS

- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate superioară Blickle Besthane® Soft, duritate 75 Shore A, culoare albastră, nu lasă urme, nu pătează, rezistență la rulare foarte redusă, **capacitatea portantă dinamică mare**, rezistență la coroziune și hidroliză
- jantă: poliamidă 6 de calitate superioară, rezistență la impact, culoare neagră

**Detalii suplimentare:**

- seria suport: pagina 96
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 68
- tipuri de rulment: pagina 84–85



Role cu suport pivotant	Role cu suport fix	Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix”	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Înălțime totală [mm]	Dimensiune placă [mm]	Distanță orificii șurub [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LEX-POBS 80XKF	BX-POBS 80XKF	LEX-POBS 80XKF-FI	80	30	140	cu bile (C)	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POBS 100XKA	BX-POBS 100XKA	LEX-POBS 100XKA-FI	100	38	150	cu bile (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POBS 125XKA	BX-POBS 125XKA	LEX-POBS 125XKA-FI	125	40	150	cu bile (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-POBS 160XKA	BX-POBS 160XKA	LEX-POBS 160XKA-FI	160	50	300	cu bile (CC)	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-POBS 200XKA	BX-POBS 200XKA	LEX-POBS 200XKA-FI	200	50	300	cu bile (CC)	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

### Versiuni / accesorii



	cu frână „ideal-stop”	blocator de direcție (separat) 1 x 360°, inoxidabil	blocator de direcție (separat) 1 x 360°, inoxidabil	cu protecție picior din material sintetic
Descrierea tehnică la pagina	112	115	115	116
Adaos cod articol	-IS	RI-03.01-KX	RI-03.03-KX	-FP
Se poate livra pentru	Ø roată 160–200 mm la cerere*	Ø roată 100–125 mm**	Ø roată 160–200 mm**	Ø roată 125 mm la cerere

\* Fără schimbarea înălțimii totale  
 \*\* Numai pentru role pivotante fără sistem de frânare

## Seria LKX-POBS, BKX-POBS

Role din oțel inoxidabil pentru sarcini mari,  
cu placă de prindere, roată cu  
bandaj de rulare din poliuretan Blickle Besthane® Soft



200–500 kg

### Suport: seria LKX/BKX

- aliaj crom-nichel de înaltă calitate (1.4301/ AISI 304), oțel inoxidabil, șlefuită fin
- toate piesele, inclusiv materialul axului, sunt rezistente la coroziune

### Suport pivotant:


- doi rulmenți cu bile în coroana rotativă
- bolț central puternic (de la Ø roată 160x50 mm)
- etanșare coroană rotativă
- joc minim al coroanei rotative, caracteristici de rulare lină și durabilitate mare datorită procesului special de nituire dinamică de la Blickle

### Roată: seria POBS

- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate superioară Blickle Besthane® Soft, duritate 75 Shore A, culoare albastră, nu lasă urme, nu pătează, rezistență la rulare foarte redusă, **capacitatea portantă dinamică mare**, rezistență la coroziune și hidroliză
- jantă: poliamidă 6 de calitate superioară, rezistență la impact, culoare neagră

### Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 97
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 68
- tipuri de rulment: pagina 84–85



Role cu suport pivotant	Role cu suport fix	Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix”	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Înălțime totală [mm]	Dimensiune placă [mm]	Distanță orificii șurub [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LKX-POBS 100XKA-1	BKX-POBS 100XKA-1	LKX-POBS 100XKA-1-FI	100	38	200	cu bile (C)	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LKX-POBS 125XKA-1	BKX-POBS 125XKA-1	LKX-POBS 125XKA-1-FI	125	40	250	cu bile (C)	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LKX-POBS 125XKA-3	BKX-POBS 125XKA-3	LKX-POBS 125XKA-3-FI	125	40	250	cu bile (C)	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48
LKX-POBS 160XKA	BKX-POBS 160XKA	LKX-POBS 160XKA-FI	160	50	400	cu bile (CC)	202	140 x 110	105 x 75–80	11	63
LKX-POBS 200XKA	BKX-POBS 200XKA	LKX-POBS 200XKA-FI	200	50	500	cu bile (CC)	245	140 x 110	105 x 75–80	11	65

### Versiuni / accesorii



	cu sistem de frânare „stop-top”	blocator de direcție (separat) 1 x 360°, inoxidabil
Descrierea tehnică la pagina	112	115
Adaos cod articol	-ST	RI-05.03-KX
Se poate livra pentru	Ø roată 160–200 mm	Ø roată 160–200 mm*

\* Numai pentru role cu suport pivotant fără frână sau role cu suport pivotant cu frână „stop-top”, la cerere