

Seria LEX-PO, BX-PO

**Role din oțel inoxidabil
cu placă de prindere,
cu roată din poliamidă**

150–300 kg

Support: seria LEX/BX

- oțel inoxidabil crom-nichel de calitate superioară (1.4301/AISI 304), oțel inoxidabil, finisaj șlefuit fin
- toate piesele, inclusiv materialul axului, sunt rezistente la coroziune

Support pivotant:


- doi rulmenți cu bile în coroana rotativă
- etansare coroană rotativă
- joc minim al coroanei rotative, caracteristici de rulare lină și durabilitate mare datorită procesului special de nituire dinamică de la Blickle

Roată: seria PO

- poliamidă 6 de calitate superioară, rezistență la impact, duritate 70 Shore D, culoare alb natural

Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 96
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 69
- tipuri de rulment: pagina 84–85



Role cu suport pivotant	Role cu suport fix	Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix”	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Înălțime totală [mm]	Dimensiune placă [mm]	Distanță orificii șurub [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LEX-PO 75G	BX-PO 75G	LEX-PO 75G-FI	75	32	150	alunecare	100	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 75XR	BX-PO 75XR	LEX-PO 75XR-FI	75	32	150	rulment cu role	100	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 80G	BX-PO 80G	LEX-PO 80G-FI	80	32	150	alunecare	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 80XR	BX-PO 80XR	LEX-PO 80XR-FI	80	32	150	rulment cu role	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 80KAD	BX-PO 80KAD	LEX-PO 80KAD-FI	80	32	150	cu bile (C)	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 100G	BX-PO 100G	LEX-PO 100G-FI	100	37	150	alunecare	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-PO 100XR	BX-PO 100XR	LEX-PO 100XR-FI	100	37	150	rulment cu role	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-PO 100KAD	BX-PO 100KAD	LEX-PO 100KAD-FI	100	37	150	cu bile (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-PO 125G	BX-PO 125G	LEX-PO 125G-FI	125	40	150	alunecare	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 125XR	BX-PO 125XR	LEX-PO 125XR-FI	125	40	150	rulment cu role	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 125KAD	BX-PO 125KAD	LEX-PO 125KAD-FI	125	40	150	cu bile (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 150G	BX-PO 150G	LEX-PO 150G-FI	150	50	300	alunecare	190	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-PO 150XR	BX-PO 150XR	LEX-PO 150XR-FI	150	50	300	rulment cu role	190	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-PO 160G	BX-PO 160G	LEX-PO 160G-FI	160	50	300	alunecare	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-PO 160XR	BX-PO 160XR	LEX-PO 160XR-FI	160	50	300	rulment cu role	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-PO 200G	BX-PO 200G	LEX-PO 200G-FI	200	50	300	alunecare	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LEX-PO 200XR	BX-PO 200XR	LEX-PO 200XR-FI	200	50	300	rulment cu role	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

Versiuni / accesorii



	versiune conductivă electric, culoare gri, nu lasă urme	blocator de direcție (separat) 1x 360°, inoxidabil	blocator de direcție (separat) 1x 360°, inoxidabil	cu protecție picior din material sintetic	cu rulmenți cu bile din oțel inoxidabil și capac protecție de dimensiuni reduse
Descrierea tehnică la pagina	50	115	115	116	85
Adaos cod articol	-ELS	RI-03.01-KX	RI-03.03-KX	-FP	-XKA
Se poate livra pentru	consultați seria PO...-ELS (pagina 435)	Ø roată 75, 100, 125 mm*	Ø roată 150–200 mm*	Ø roată 125 mm la cerere	la cerere

* Numai pentru role pivotante fără sistem de frânare

Seria LEXR-PO

**Role din oțel inoxidabil
cu orificiu pentru șurub,
cu roată din poliamidă**

150–300 kg

Support: seria LEXR


- oțel inoxidabil crom-nichel de calitate superioară (1.4301/AISI 304), oțel inoxidabil, finisaj șlefuit fin
- doi rulmenți cu bile în coroana rotativă
- bolt central puternic
- joc minim al coroanei rotative, caracteristici de rulare lină și durabilitate mare datorită procesului special de nituire dinamică de la Blickle
- toate piesele, inclusiv materialul axului, sunt rezistente la coroziune

Roată: seria PO

- poliamidă 6 de calitate superioară, rezistentă la impact, duritate 70 Shore D, culoare alb natural

Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 96
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 69
- tipuri de rulment: pagina 84–85



Role cu suport pivotant	Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix”	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Înălțime totală [mm]	Ø placă [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LEXR-PO 75G	LEXR-PO 75G-FI	75	32	150	alunecare	100	70	13	38
LEXR-PO 75XR	LEXR-PO 75XR-FI	75	32	150	rulment cu role	100	70	13	38
LEXR-PO 80G	LEXR-PO 80G-FI	80	32	150	alunecare	102	70	13	38
LEXR-PO 80XR	LEXR-PO 80XR-FI	80	32	150	rulment cu role	102	70	13	38
LEXR-PO 80KAD	LEXR-PO 80KAD-FI	80	32	150	cu bile (C)	102	70	13	38
LEXR-PO 100G	LEXR-PO 100G-FI	100	37	150	alunecare	125	70	13	36
LEXR-PO 100XR	LEXR-PO 100XR-FI	100	37	150	rulment cu role	125	70	13	36
LEXR-PO 100KAD	LEXR-PO 100KAD-FI	100	37	150	cu bile (C)	125	70	13	36
LEXR-PO 125G	LEXR-PO 125G-FI	125	40	150	alunecare	150	70	13	38
LEXR-PO 125XR	LEXR-PO 125XR-FI	125	40	150	rulment cu role	150	70	13	38
LEXR-PO 125KAD	LEXR-PO 125KAD-FI	125	40	150	cu bile (C)	150	70	13	38
LEXR-PO 150G	LEXR-PO 150G-FI	150	50	300	alunecare	190	88	13	54
LEXR-PO 150XR	LEXR-PO 150XR-FI	150	50	300	rulment cu role	190	88	13	54
LEXR-PO 160G	LEXR-PO 160G-FI	160	50	300	alunecare	195	88	13	54
LEXR-PO 160XR	LEXR-PO 160XR-FI	160	50	300	rulment cu role	195	88	13	54
LEXR-PO 200G	LEXR-PO 200G-FI	200	50	300	alunecare	235	88	13	54
LEXR-PO 200XR	LEXR-PO 200XR-FI	200	50	300	rulment cu role	235	88	13	54

Versiuni / accesorii



	versiune conductivă electric, culoare gri, nu lasă urme	cu rulmenți cu bile din oțel inoxidabil și capac protecție de dimensiuni reduse	cu protecție picior din material sintetic
Descrierea tehnică la pagina	50	85	116
Adaos cod articol	-ELS	-XKA	-FP
Se poate livra pentru	consultați seria P0...-ELS (pagina 435)	la cerere	Ø roată 125 mm la cerere



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md

Seria LEXZ-PO

**Role din oțel inoxidabil
cu tijă,
cu roată din poliamidă**

150–300 kg

Support: seria LEXZ


- oțel inoxidabil crom-nichel de calitate superioară (1.4301/AISI 304), oțel inoxidabil, finisaj șlefuit fin
- doi rulmenți cu bile în coroana rotativă
- joc minim al coroanei rotative, caracteristici de rulare lină și durabilitate mare datorită procesului special de nituire dinamică de la Blickle
- tijă din oțel inoxidabil și bolț central înșurubate și fixate
- toate piesele, inclusiv materialul axului, sunt rezistente la coroziune

Roată: seria PO

- poliamidă 6 de calitate superioară, rezistentă la impact, duritate 70 Shore D, culoare alb natural

Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 96
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 69
- tipuri de rulment: pagina 84–85



Role cu suport pivotant	Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix”	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Înălțime totală [mm]	Ø tijă [mm]	Lungime tijă [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LEXZ-PO 75G	LEXZ-PO 75G-FI	75	32	150	alunecare	100	20	50	38
LEXZ-PO 80G	LEXZ-PO 80G-FI	80	32	150	alunecare	102	20	50	38
LEXZ-PO 100G	LEXZ-PO 100G-FI	100	37	150	alunecare	125	20	50	36
LEXZ-PO 125G	LEXZ-PO 125G-FI	125	40	150	alunecare	150	20	50	38
LEXZ-PO 150G	LEXZ-PO 150G-FI	150	50	300	alunecare	190	27	60	54
LEXZ-PO 160G	LEXZ-PO 160G-FI	160	50	300	alunecare	195	27	60	54
LEXZ-PO 200G	LEXZ-PO 200G-FI	200	50	300	alunecare	235	27	60	54

Versiuni / accesorii



	versiune conductivă electric, culoare gri, nu lasă urme	cu protecție picior din material sintetic
Descrierea tehnică la pagina	50	116
Adaos cod articol	-ELS	-FP
Se poate livra pentru	consultați seria PO...-ELS (pagina 435)	Ø roată 125 mm la cerere



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md

Seria LX-PO, BX-PO

Role din oțel inoxidabil, model pentru sarcini medii,
cu placă de prindere,
cu roată din poliamidă



250–400 kg

Support: seria LX/BX

- oțel inoxidabil crom-nichel de calitate superioară (1.4301/AISI 304), oțel inoxidabil, finisaj șlefuit fin
- toate piesele, inclusiv materialul axului, sunt rezistente la coroziune

Support pivotant:


- doi rulmenți cu bile în coroana rotativă
- bolț central puternic
- etanșare coroană rotativă
- joc minim al coroanei rotative, caracteristici de rulare lină și durabilitate mare datorită procesului special de nituire dinamică de la Blickle

Roată: seria PO

- poliamidă 6 de calitate superioară, rezistență la impact, duritate 70 Shore D, culoare alb natural

Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 97
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 69
- tipuri de rulment: pagina 84–85



Role cu suport pivotant	Role cu suport fix	Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix”	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Înălțime totală [mm]	Dimensiune placă [mm]	Distanță orificii șurub [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LX-PO 100G	BX-PO 100G	LX-PO 100G-FI	100	37	250	alunecare	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LX-PO 100XR	BX-PO 100XR	LX-PO 100XR-FI	100	37	250	rulment cu role	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LX-PO 100KAD	BX-PO 100KAD	LX-PO 100KAD-FI	100	37	250	cu bile (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LX-PO 125G	BX-PO 125G	LX-PO 125G-FI	125	40	250	alunecare	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LX-PO 125XR	BX-PO 125XR	LX-PO 125XR-FI	125	40	250	rulment cu role	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LX-PO 125KAD	BX-PO 125KAD	LX-PO 125KAD-FI	125	40	250	cu bile (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LX-PO 150G	BX-PO 150G	LX-PO 150G-FI	150	50	400	alunecare	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-PO 150XR	BX-PO 150XR	LX-PO 150XR-FI	150	50	400	rulment cu role	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-PO 150XK	BX-PO 150XK	LX-PO 150XK-FI	150	50	400	cu bile	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-PO 160G	BX-PO 160G	LX-PO 160G-FI	160	50	400	alunecare	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-PO 160XR	BX-PO 160XR	LX-PO 160XR-FI	160	50	400	rulment cu role	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-PO 160XK	BX-PO 160XK	LX-PO 160XK-FI	160	50	400	cu bile	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-PO 200G	BX-PO 200G	LX-PO 200G-FI	200	50	400	alunecare	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LX-PO 200XR	BX-PO 200XR	LX-PO 200XR-FI	200	50	400	rulment cu role	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LX-PO 200XK	BX-PO 200XK	LX-PO 200XK-FI	200	50	400	cu bile	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

Versiuni / accesorii



	versiune conductivă electric, culoare gri, nu lasă urme	cu sistem de frânare „stop-top”	blocator de direcție (separat) 1 x 360°, inoxidabil	blocator de direcție (separat) 1x 360°, inoxidabil	cu protecție picior din material sintetic
Descrierea tehnică la pagina	50	112	115	115	116
Adaos cod articol	-ELS	-ST	RI-03.01-KX	RI-05.03-KX	-FP
Se poate livra pentru	consultați seria P0...-ELS (pagina 435)	toate	Ø roată 100–125 mm*	Ø roată 150+160 mm; Ø roată 200 mm la cerere*	Ø roată 125 mm la cerere

* Numai pentru role cu suport pivotant fără frână sau role cu suport pivotant cu frână „stop-top”, la cerere

Seria LKX-SPO, BKX-SPO

**Role din oțel inoxidabil, model pentru sarcini mari
cu placă de prindere,
cu roată pentru sarcini grele din poliamidă**

350–800 kg

Support: seria LKX/BKX

- oțel inoxidabil crom-nichel de calitate superioară (1.4301/AISI 304), oțel inoxidabil, finisaj șlefuit fin
- toate piesele, inclusiv materialul axului, sunt rezistente la coroziune

Support pivotant:


- doi rulmenți cu bile în coroana rotativă
- bolț central puternic (de la Ø roată 125x50 mm)
- etanșare coroaă rotativă
- joc minim al coroaă rotative, caracteristici de rulare lină și durabilitate mare datorită procesului special de nituire dinamică de la Blickle

Roată: seria SPO

- poliamidă 6 de calitate superioară, rezistență la impact, duritate 70 Shore D, versiune pentru sarcini mari extrem de robustă, culoare alb natural

Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 97
- frâne: pagina 112–113
- seria roată: pagina 69
- tipuri de rulment: pagina 84–85



Role cu suport pivotant	Role cu suport fix	Role cu suport pivotant cu frână „stop-fix”	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Înălțime totală [mm]	Dimensiune placă [mm]	Distanță orificii șurub [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LKX-SPO 80G	BKX-SPO 80G	LKX-SPO 80G-FI	80	37	350	alunecare	110	100 x 85	80 x 60	9	40
LKX-SPO 80XK	BKX-SPO 80XK	LKX-SPO 80XK-FI	80	37	350	cu bile	110	100 x 85	80 x 60	9	40
LKX-SPO 100G-1	BKX-SPO 100G-1	LKX-SPO 100G-1-FI	100	37	350	alunecare	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LKX-SPO 100XK-1	BKX-SPO 100XK-1	LKX-SPO 100XK-1-FI	100	37	350	cu bile	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LKX-SPO 125G-1	BKX-SPO 125G-1	LKX-SPO 125G-1-FI	125	40	350	alunecare	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LKX-SPO 125G-3	BKX-SPO 125G-3	LKX-SPO 125G-3-FI	125	40	350	alunecare	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48
LKX-SPO 125XK-1	BKX-SPO 125XK-1	LKX-SPO 125XK-1-FI	125	40	350	cu bile	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LKX-SPO 125XK-3	BKX-SPO 125XK-3	LKX-SPO 125XK-3-FI	125	40	350	cu bile	155	140 x 110	105 x 75–80	11	48
LKX-SPO 127G	BKX-SPO 127G	LKX-SPO 127G-FI	125	50	750	alunecare	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LKX-SPO 127XK	BKX-SPO 127XK	LKX-SPO 127XK-FI	125	50	750	cu bile	170	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LKX-SPO 150G	BKX-SPO 150G	LKX-SPO 150G-FI	150	50	800	alunecare	197	140 x 110	105 x 75–80	11	63
LKX-SPO 150XK	BKX-SPO 150XK	LKX-SPO 150XK-FI	150	50	800	cu bile	197	140 x 110	105 x 75–80	11	63
LKX-SPO 200G	BKX-SPO 200G	LKX-SPO 200G-FI	200	50	800	alunecare	245	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LKX-SPO 200XK	BKX-SPO 200XK	LKX-SPO 200XK-FI	200	50	800	cu bile	245	140 x 110	105 x 75–80	11	65

Versiuni / accesorii



	cu sistem de frânare „stop-top”	blocator de direcție (separat) 1 x 360°, inoxidabil
Descrierea tehnică la pagina	112	115
Adaos cod articol	-ST	RI-05.03-KX
Se poate livra pentru	Ø roată 125x50–200 mm	Ø roată 150–200 mm*

* Numai pentru role cu suport pivotant fără frână sau role cu suport pivotant cu frână „stop-top”, la cerere