

Seria TPA...-ELS

Roți cu bandaj de rulare din cauciuc termoplastic, cu jantă din polipropilenă, conductive electric, nu lasă urme

30–160 kg

Duritatea bandajului de rulare și a anvelopei

85 Shore A

Rulare lină și protecția pardoselii


bun

Rezistența la rulare

foarte bun

Rezistență la uzură

satisfăcător



lagăr de alunecare

versiune cu rulment cu bile central (C) KF



Bandaj de rulare:

- elastomer termoplastic, pe bază de cauciuc (TPE), de calitate superioară, duritate 85 Shore A
- rezistență redusă la rulare și la pivotare
- culoare gri, nu lasă urme
- îmbinare chimică inseparabilă cu centrul roții

Jantă:

- polipropilenă de calitate superioară, rezistentă la impact
- culoare neagră

Alte caracteristici:

- versiune KF: cu protecție a roții cu capac suplimentar din material sintetic
- versiune KFD: cu protecție a roții cu capac suplimentar din material sintetic, cu etanșare suplimentară pentru rulmenții cu bile
- rezistență chimică foarte mare la multe medii agresive
- temperatură de funcționare: între -20 °C și +60 °C, capacitate portantă redusă peste +30 °C
- bandajul conține ulei, poate păta suprafețele sensibile. alternative: seria VPA, PATH
- conductivitate electrică (rezistență ohmică) $\leq 10^{-4} \Omega$

Detalii suplimentare:

- seria roată: pagina 60
- bandaj de rulare: pagina 52
- tipuri de rulment: pagina 84–85
- rezistență chimică: pagina 51

Roți	Ø roată (D) [mm]	Lățime roată (T2) [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Ø orificiu ax (d) [mm]	Lungime butuc (T1) [mm]
TPA 50/8G-ELS	50	19	30	alunecare	8	22
TPA 50/6KF-ELS	50	19	30	cu bile (C)	6	23
TPA 50/6KFD-ELS	50	19	30	cu bile (C)	6	23
TPA 75/8G-ELS	75	25	50	alunecare	8	29,5
TPA 75/6KF-ELS	75	25	50	cu bile (C)	6	31
TPA 75/6KFD-ELS	75	25	50	cu bile (C)	6	31
TPA 80/12G-ELS	80	32	65	alunecare	12	35
TPA 80/8KF-ELS	80	32	65	cu bile (C)	8	36
TPA 80/8KFD-ELS	80	32	65	cu bile (C)	8	36
TPA 100/8G-ELS	100	25	60	alunecare	8	29,5
TPA 101/12G-ELS	100	32	70	alunecare	12	35
TPA 102/12G-ELS	100	32	70	alunecare	12	45
TPA 101/8KF-ELS	100	32	70	cu bile (C)	8	36
TPA 101/8KFD-ELS	100	32	70	cu bile (C)	8	36
TPA 102/8KF-ELS	100	32	70	cu bile (C)	8	46
TPA 102/8KFD-ELS	100	32	70	cu bile (C)	8	46
TPA 126/12G-ELS	125	32	80	alunecare	12	35
TPA 127/12G-ELS	125	32	80	alunecare	12	45
TPA 126/8KF-ELS	125	32	80	cu bile (C)	8	36
TPA 126/8KFD-ELS	125	32	80	cu bile (C)	8	36
TPA 127/8KF-ELS	125	32	80	cu bile (C)	8	46
TPA 127/8KFD-ELS	125	32	80	cu bile (C)	8	46
TPA 160/20G-ELS	160	40	130	alunecare	20	60
TPA 200/20G-ELS	200	40	160	alunecare	20	60

Serii de role



	LPA-TPA / LKPA-TPA	LDA-TPA	LE-TPA	LPXA-TPA / LKPXA-TPA	LEX-TPA
Pagina	124	126	187	391	399
Capacitate de încărcare					
Se poate livra pentru	Ø roată 50–125 mm*	Ø roată 50–75 mm*	Ø roată 80–200 mm*	Ø roată 50–125 mm*	Ø roată 80–200 mm*

* Alte serii de role cu orificiu pentru șurub: LRA-TPA / LKRA-TPA (pagina 123), LMDA-TPA (pagina 125), LER-TPA (pagina 188), LRXA-TPA / LKRXA-TPA (pagina 390), LEXR-TPA (pagina 400)



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md