

Seria LHF-ALST, BHF-ALST

Role din tablă de oțel, design pentru sarcini mari,
cu arc de oțel, roată cu
bandaj de rulare din poliuretan Blickle Softhane®

320–750 kg

Support: seria LHF/BHF

- tablă de oțel ambutisat rezistent, zincat galvanic, pasivizat în albastru, fără Cr6
- suport fix cu placă de prindere pentru sarcini mari
- structură robustă cu arc de oțel
- mecanism cu arc care nu necesită întreținere

Support pivotant:


- două căi de rulare cu bile în coroana rotativă
- bolț central înșurubat și fixat, extrem de puternic
- rezistență specială la șocuri și impact, datorită celor patru cuzineți căliți cu formă specială

Roată: seria ALST

- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate ridicată Blickle Softhane®, duritate 75 Shore A, culoare verde, nu lasă urme, nu pătează
- jantă: aluminiu turnat, culoare gri argintiu

Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 94
- seria roată: pagina 66
- tipuri de rulment: pagina 84–85



Role cu suport pivotant	Role cu suport fix	Ø roată [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tensiunea de arcuire [kg]	Forță de pretensionare [kg]	Traectoria de arcuire [mm]	Înălțime totală [mm]	Dimensiune placă [mm]	Distanță orificii șurub [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
LHF-ALST 100K-1	BHF-ALST 100K-1	100	40	320	200	30	19	175	100 x 85	80 x 60	9	32
LHF-ALST 100K-3	BHF-ALST 100K-3	100	40	320	200	30	19	175	140 x 110	105 x 75–80	11	32
LHF-ALST 125K-1	BHF-ALST 125K-1	125	40	350	240	30	21	200	100 x 85	80 x 60	9	45
LHF-ALST 125K-3	BHF-ALST 125K-3	125	40	350	240	30	21	200	140 x 110	105 x 75–80	11	45
LHF-ALST 160K	BHF-ALST 160K	160	50	580	570	50	25	245	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LHF-ALST 200K	BHF-ALST 200K	200	50	750	570	50	25	265	140 x 110	105 x 75–80	11	65

Versiuni / accesorii



versiune antistatică, de culoare gri, fără urme	cu frână roată de tip „Radstop”
Descrierea tehnică la pagina 50	113
Adaos cod articol	-AS -RA
Se poate livra pentru	la cerere la cerere