

Seria HRLH-SPO, HRLHD-SPO

Role de ridicare cu opritor de picior integrat, cu placă de prindere, cu roată din poliamidă pentru sarcini mari

300–600 kg

Support: seria HRLH/HRLHD

- tablă de oțel ambutisat rezistent, zincat galvanic, pasivizat în albastru, fără Cr6
- suport fix cu placă de prindere pentru sarcini mari
- două căi de rulare cu bile în coroana rotativă
- bolț central înșurubat și fixat, extrem de puternic
- rezistență specială la șocuri și impact, datorită celor patru cuzinete **căliți cu formă specială**
- opritor de picior din oțel cu suport de cauciuc
- ajustarea înălțimii cu cheie

Roată: seria SPO

- poliamidă 6 de calitate superioară, rezistentă la impact, duritate 70 Shore D, versiune pentru sarcini mari extrem de robustă, culoare alb natural

Detalii suplimentare:

- seria suport: pagina 101
- seria roată: pagina 69
- tipuri de rulment: pagina 84–85



Role cu suport pivotant	Ø roată (D) [mm]	Lățime roată [mm]	Capacitate portantă [kg]	Tip rulment	Înălțime totală (H) [mm]	Înălțime totală max. (h) [mm]	Traseul de reglare (T4) [mm]	Înălțime de la podea max. picior (T3) [mm]	Dimensiune placă [mm]	Distanță orificii șurub [mm]	Ø orificiu pentru șurub [mm]	Excentricitate rolă cu suport pivotant [mm]
HRLH-SPO 75K	75	32	300	cu bile	108	123	15	15	100 x 85	80 x 60	9	55
HRLHD-SPO 75K	75	2 x 32	600	cu bile	108	123	15	15	100 x 85	80 x 60	9	55

Versiuni / accesorii



	versiune conductivă electric, culoare gri, nu lasă urme	blocator direcție (separat) 1 x 360°
Descrierea tehnică la pagina	50	115
Adaos cod articol	-ELS	RI-04.01
Se poate livra pentru	la cerere	HRLH-SPO 75K

