

## Seria FPOB

Role de ghidare cu bandaj de rulare din poliuretan Blickle Besthane®, cu jantă din poliamidă

160–375 kg

Duritatea bandajului de rulare și a anvelopei 92 Shore A



Rulare lină și protecția pardoselii bun



Rezistența la rulare excelent



Rezistență la uzură excelent



### Bandaj de rulare:

- elastomer de poliuretan de calitate superioară Blickle Besthane®, duritate 92 Shore A
- rezistență la rulare foarte redusă
- **capacitatea portantă dinamică mare**
- rezistență mare la frecare
- rezistență ridicată la tăiere și propagarea sfâșierii
- **rezistență la hidroliză**
- culoare maro, nu lasă urme, nu pătează
- îmbinare chimică excelentă cu janta

### Jantă:

- poliamidă 6 de calitate superioară, rezistență la impact
- culoare neagră

### Alte caracteristici:

- rezistență chimică mare la multe medii agresive
- temperatură de funcționare: între -20 °C și +70 °C, capacitate portantă redusă peste +35 °C
- specificațiile privind capacitatea portantă se referă la aplicații fără obstacole

### Detalii suplimentare:

- seria roată: pagina 73
- bandaj de rulare: pagina 56
- tipuri de rulment: pagina 84–85
- rezistență chimică: pagina 51

Role de ghidare	Ø roată (D) [mm]	Lățime roată (T2) [mm]	Capacitate portantă la 4 km/h [kg]	Capacitate portantă la 10 km/h [kg]	Rulment cu bile	Ø orificiu ax (d) [mm]	Lungime de fixare (T5) [mm]
<b>FPOB 80x20/20-14K</b>	80	20	160	110	6204 2RS	20	14
<b>FPOB 100x25/25-15K</b>	100	25	250	170	6205 2RS	25	15
<b>FPOB 125x30/25-15K</b>	125	30	375	260	6205 2RS	25	15

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere

### Versiuni / accesorii



cu rulment cu bile din oțel inoxidabil în butucul roții

Descrierea tehnică la pagina


84

Adaos cod articol

-XK

Se poate livra pentru

la cerere



**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md