

Betoniera semi-automata

BIR 500 cu doua roti pneumatice Motor Electric / Diesel

Betoniera hidraulica cu tambur orizontal reversibil.
Ideal pentru șantiere de mari dimensiuni.



Versiunea
electrică



Versiunea
Diesel



SISTEM CU INVERSIUNE DE SENS

Geometria specială a paletelor interioare, dispuse în spirală dublă opusă, permite rotirea tamburului atât în sensul de amestecare, cât și în sensul de descărcare, asigurând golirea completă a betonului.

DISPONIBILĂ ÎN VARIANTĂ DIESEL SAU ELECTRICĂ

ÎNCĂRCARE CU CUVĂ RACLOARE: Disponibilă opțional pentru varianta electrică, această opțiune asigură o productivitate ridicată în prepararea betonului.

VARIANTĂ CONFORMĂ CE: Tablou electric cu buton de oprire de urgență tip „ciupercă”. Supapă anti-retur pentru cuvă. Sistem de siguranță pentru comenzile hidraulice. Plasă laterală de protecție.

NIVEL MINIM DE EMISII SONORE

TABLOU ELECTRIC
(PENTRU VARIANTA ELECTRICĂ)



LEVIER COMANDĂ CUVĂ



PISTON CUVĂ DE ÎNCĂRCARE



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md

Betoniera semi-automata

BIR 500 cu doua roti pneumatice Motor Electric / Diesel

DOTARI STANDARD:

PROTECȚIE (CARCASĂ) PENTRU TOATE ANGRANAJELE

TRATAMENT SPECIAL CU APĂ

Respectă normele în vigoare și permite malaxorului să își păstreze culoarea chiar și după ani de utilizare.

ÎNCĂRCARE SEPARATĂ A APEI ȘI AGREGATELOR

Asigură o calitate superioară a amestecului.

COMANDĂ ERGONOMICĂ ÎN PANOURILE DE CONTROL

Facilitează utilizarea de către operator.

REZERVOR DE APĂ CU INDICATOR DE NIVEL

Echipare standard pentru toate versiunile.

PICIOARE REGLABILE PE ÎNĂLȚIME

Permit nivelarea perfectă a utilajului pe sol.

CUVĂ ACȚIONATĂ HIDRAULIC

Facilitează încărcarea materialelor în tambur.



**DETALII MOTOR
DIESEL LOMBARDINI**

Echipat, la cerere,
cu demaror electric.



**REZERVOR
DE APĂ
CU INDICATOR
DE NIVEL**



**ROATĂ
PNEUMATICĂ
CU BUTUC**



DOTARI OPTIONALE:

CONTOR DE APĂ cu racorduri și țevi, atât pentru versiunea electrică, cât și pentru cea Diesel.

FLUXOMETRU cu piston pentru cuvă – protecție împotriva căderii bruște a bunei în caz de rupere a unui furtun hidraulic.

VIBRATOR PENTRU CUVĂ pentru descărcarea optimă a materialului inert

DINAMOMETRU – kit cântar hidraulic pentru cuvă

PORNIRE ELECTRICĂ pentru versiunea Diesel

SCHIMBARE CULOARE – verde standard (culori disponibile: albastru, galben, roșu)

**La altitudini de peste 1.000 m pot fi necesare motoare cu putere mărită*

Date tehnice	BIR 500	
Capacitate cuva brut	500 l	
Capacitate de amestec	320 l	
Capacitate rezervor apa	80 l	
Productie beton/ora	10 m³/h	
Tip motor	Electric	Diesel KOHLER
Putere motor	5,5 cp - 4,1 kW	10 cp - 7,5 kW
Tip pornire	electrică	manuală
Greutatea utilajului	782 kg	
Dimensiuni cu cuva ridicata	265x200x280 cm	
Lopata de incarcare		
Putere motor electric	2,5 cp - 1,85 kW	
Capacitate de tractiune	257 kg	
Viteza de tractiune	0,72 m/sec.	
Cablu de otel/electric	12/12 m	



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md